杰恒蠕动泵 101K快装型蠕动泵

产品名称	杰恒蠕动泵 101K快装型蠕动泵
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

杰恒蠕动泵 101k快装型蠕动泵 恒流泵 软管泵 101k快装型蠕动泵≤200ml/min　101k是快装型蠕动泵，体积小巧精致，装卡软管非常方便、灵活，可以选择装卡单管或双管。该泵还可以装配直流减速电机、步进电机、交流同步电机，可以满足各种不同的使用工艺。 电话: 4006900636
手机: 13983836768 传 真： 023-67191259 邮政编码： 401120 公司网址： www.jihpump.com
◆典型用途 洗涤剂输送：如洗衣机、洗碗机 分析仪器：分析检测仪器进样 印刷设备：油墨输送
食品机械：如饮料机 厨房设备　warewashing equipment
洗衣设备　laundry equipment 洗车设备　car wash equipment
分析设备　analytical equipment ◆性能特点　◆最大流量可达200ml/min
◆标配4转轮低脉冲转子　◆软管壁厚为1mm和1.6mm可选
◆可以装卡1跟或2根泵管，装卡方便快速　◆可配备定速普通直流减速电机、直流行星减速电机（定量）及步进电机（选配驱动器，可变流量），交流同步电机 ◆技术参数 项 目 101k/zl（dc motor） 101k/bt（stepper motor） 101k/tb（ac motor） 产品图片 转速范围
普通常备转速5、10、30、60、100、150rpm 0.1～300rpm 5、10、30、50rpm 卡管型号 可以装配1mm和1.6mm两种壁厚软管，内径1.6～4mm。管尺寸：2×1、3×1、4×1、14#(1.6×1.6)、16#(3.2×1.6)、25#（4.8×1.6） 流量范围 2-105ml/min 2-200ml/min 0.8-35ml/min 转轮数量 4转轮 马达功率 ≤12w ≤30w ≤7w
马达型号 32型直流有刷电机 42型步进电机 50ktyz交流同步电机 驱动说明 可配脉宽调速板微调流量 需提供驱动控制板 交流电直接驱动，不能调速 可选电压 dc12v/24v dc24v ac220v50hz(可选ac110v60hz)
产品重量　产品材质 外壳：psu 滚轮：尼龙+mos2 备 注 噪声55-80db 噪声≤45db
噪声≤45db ◆流量一览表ml/min（介质:清水） 产品型号 101k/zl-1（单通道） 101k/zl-2（双通道） 101k/bt-1（单通道） 101k/bt-2（双通道） 101k/tb-1（单通道） 101k/tb-2（双通道） 驱动电机 微型直流减速电机 步进电机 交流同步电机 管号 50rpm 100rpm 150rpm 0-300rpm 5rpm 10rpm 30rpm 50rpm 2×1 7.9 15.3 24 0-28(0-200rpm) 0.8 1.6 4.8 7.9 3×1 14 25 42 0-42(0-200rpm) 1.5 3 9 14 4×1 15 29 45 0-55(0-200rpm) 1.6 3.2 9.5 15 14# 5.6 11 18 0-34(0-300rpm) 0.6 1.2 3.6 5.6 16# 18 35 54 0-95(0-300rpm) 1.8 3.6 10.8 18 25# 35 70 105 0-200(0-300rpm，只许单通道) 3.5 7 21 35