

# 杰恒蠕动泵 101K快装型蠕动泵

产品名称	杰恒蠕动泵 101K快装型蠕动泵
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

## 产品详情

杰恒蠕动泵 101k快装型蠕动泵 恒流泵 软管泵 101k快装型蠕动泵 200ml/min 101k是快装型蠕动泵，体积小精致，装卡软管非常方便、灵活，可以选择装卡单管或双管。该泵还可以装配直流减速电机、步进电机、交流同步电机，可以满足各种不同的使用工艺。电话: 4006900636 手机: 13983836768 传真: 023-67191259 邮政编码: 401120 公司网址: www.jihpump.com

典型用途 洗涤剂输送: 如洗衣机、洗碗机 分析仪器: 分析检测仪器进样 印刷设备: 油墨输送 食品机械: 如饮料机 厨房设备 warewashing equipment

洗衣设备 laundry equipment 洗车设备 car wash equipment

分析设备 analytical equipment 性能特点 最大流量可达200ml/min

标配4转轮低脉冲转子 软管壁厚为1mm和1.6mm可选

可以装卡1跟或2根泵管，装卡方便快捷 可配备定速普通直流减速电机、直流行星减速电机 (定量) 及步进电机 (选配驱动器，可变流量)，交流同步电机 技术参数 项目 101k/zi (dc motor) 101k/bt (stepper motor) 101k/tb (ac motor) 产品图片 转速范围

普通常备转速5、10、30、60、100、150rpm 0.1~300rpm 5、10、30、50rpm 卡管型号 可以装配1mm和1.6mm两种壁厚软管，内径1.6~4mm。管尺寸: 2×1、3×1、4×1、14#(1.6×1.6)、16#(3.2×1.6)、25#(4.8×1.6) 流量范围 2-105ml/min 2-200ml/min 0.8-35ml/min 转轮数量 4转轮 马达功率 12w 30w 7w

马达型号 32型直流有刷电机 42型步进电机 50ktyz交流同步电机 驱动说明 可配脉宽调速板微调流量 需提供驱动控制板 交流电直接驱动，不能调速 可选电压 dc12v/24v dc24v ac220v50hz(可选ac110v60hz)

产品重量 产品材质 外壳: psu 滚轮: 尼龙+mos2 备注 噪声55-80db 噪声 45db

噪声 45db 流量一览表ml/min (介质:清水) 产品型号 101k/zi-1 (单通道) 101k/zi-2 (双通道)

101k/bt-1 (单通道) 101k/bt-2 (双通道) 101k/tb-1 (单通道) 101k/tb-2 (双通道) 驱动电机

微型直流减速电机 步进电机 交流同步电机 管号 50rpm 100rpm 150rpm 0-300rpm 5rpm 10rpm 30rpm

50rpm 2×1 7.9 15.3 24 0-28(0-200rpm) 0.8 1.6 4.8 7.9 3×1 14 25 42 0-42(0-200rpm) 1.5 3 9 14 4×1 15 29 45 0-55(0-200rpm) 1.6 3.2 9.5 15 14# 5.6 11 18 0-34(0-300rpm) 0.6 1.2 3.6 5.6 16# 18 35 54 0-95(0-300rpm) 1.8 3.6 10.8 18 25# 35 70 105 0-200(0-300rpm, 只许单通道) 3.5 7 21 35