

# 生态透水砖厂 云南超清商贸 德宏生态透水砖

产品名称	生态透水砖厂 云南超清商贸 德宏生态透水砖
公司名称	云南超清商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室
联系电话	13770052005 13770052005

## 产品详情

### 秘密一：产品强度高

每一块建基透水砖都经1200-1300 的高温免烧而制，其颗粒间的物理成分在得到充分熔融后再冷却形成结合，其强度非常高，可以直接做为车行道铺装使用。

### 秘密二：透水性好

每一块建基透水砖都采用科学、合理的颗粒级配，保证砖体可以迅速透过小到中雨的降水量。

### 秘密三：抗冻融性好

建基透水砖的生产配方和生产工艺，很好的解决了一般的透水砖透水好则抗冻融不过关，抗冻融好则不透水的难题。

- 1、透水砖机引进德国技术创新设计，生态透水砖厂家，采用小缸体快速驱动提升，主缸体采用新进口充液阀快速充液，压力快速自动化程度高；
- 2、料车采用双减速电机设计，旋转定量搅拌布，布速快且均匀；
- 3、应用料车布料和夹砖气囊同步驱动，实现免托板，制品气囊柔性夹紧快速移动；
- 4、模具采用材料、渗碳热处理后提高使用寿命，利用双压头对制品施压，德宏生态透水砖，使制品密实度更高，更均匀；

5、模块引用国际上的限压滑动技术，降低高压工作时的摩擦系数，生态透水砖厂，提高制品质量；

## 施工工艺管理

### 1、清理基层

基层表面凹凸不平、遗留砂浆等，将容易产生面层下陷而积水。

### 2、放样弹线

排版，在四周墙面上弹出标高控制线，在基层上弹出排版线。

### 3、排版、预铺

样板，选择一段进行预铺，预先发现问题，及时纠偏。后期施工需按此标准施工，从而保障施工品质。

### 4、铺贴砂浆配比度控制

石材铺装前，必须对混凝土基层标高进行复测，必须确保标高，坡度准确无误。

严格控制砂浆配比度，人行道铺贴，砂浆配比为1:3，车行道为1:2.5

干性砂浆含水量少，砂浆初始强度相对比普通水泥砂浆快，生态透水砖公司，必须严格控制含水量，含水量一般为7~9%。对铺装粘结层干性砂浆的配比要掌握好，干性砂浆一般拿起握住成球，丢下开花为标准，一般配比为1：3。

生态透水砖厂-云南超清商贸-德宏生态透水砖由云南超清商贸有限公司提供。云南超清商贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！