

# 挡烟垂壁生产厂家 邓县挡烟垂壁 安邦挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁生产厂家 邓县挡烟垂壁 安邦挡烟垂壁
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

## 产品详情

3.活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物，平时收缩在滚筒内，火灾发生时，可自动下放至挡烟工作位置。（类似于防火卷帘）

1) 卷帘式挡烟垂壁挡烟部件（单节）由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于20mm，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm；翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。活动式挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm。

（2）卷帘式挡烟垂壁的运行速度不得小于0.07m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

### 4.挡烟垂壁的高度

（1）当采用自然排烟方式时，储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%，且不应小于500mm。

根据挡烟垂壁它的设置排烟系统的部位或者是场所采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等进行划分具体的防烟分区，而防烟分区不能够跨越防火分区，挡烟垂壁帘，挡烟垂壁等能够进行分隔措施的深度是不低于相关标准的储烟仓厚度的。而对于一些有吊顶的空间单吊顶开孔比较不匀称的时候，挡烟垂壁生产厂家，或者是它的开孔率小于或者是等于25%的时候，它的内在高度不能够进入储烟仓的厚度之中，对于一些已经设置了排烟措施的建筑中或者是自动扶梯穿越楼板的开口部位，甚至是敞开楼梯部分，都应该设置相应的广东挡烟垂壁等基本措施。对于一些工业建筑公共建筑的防烟分区，它的允许面积或者是长要符合相关的规定。而当工业的建筑在使用自然排烟的系统的过程之中，邓县挡烟垂壁，它的防烟分区的长边长度不能够大于建筑内部空间高度的8倍以上。

#### (1)固定式夹丝防火玻璃挡烟垂壁

夹丝防火玻璃也被称为安全玻璃，因其玻璃中心镶有钢丝而得名，防火布挡烟垂壁，因为他的安全性所

以在欧美国家广泛使用于在挡烟垂壁上。它的突出优点是遇到外力冲击玻璃破碎时，因为钢丝的连接破碎的玻璃不会掉落或是完全的垮塌，这一点使其具有单片防火玻璃挡烟垂壁没有的安全性。夹丝防火玻璃挡烟垂壁广泛的应用于人口流动大的商场，超市或是车辆、物流频繁的车间、车库等。

## (2)固定式单片防火玻璃挡烟垂壁

挡烟垂壁生产厂家-邓县挡烟垂壁-安邦挡烟垂壁多少钱(查看)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安邦盛世——您可信赖的朋友，公司地址：襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)，联系人：郭贵佳。