

# 旧路改造工程双经双纬玻纤格栅

## 旧沥青砼路面四经四纬玻纤格栅执行标准

产品名称	旧路改造工程双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面四经四纬玻纤格栅执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维 尺寸:6*100 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

旧路改造工程是一项重要的基础建设工程，为了提升道路的使用寿命和质量，泰安腾路工程材料有限公司推出了旧沥青砼路面四经四纬玻纤格栅，以满足客户的需求。

我们的产品参数如下：

材质：玻璃纤维 尺寸：6\*100 断裂伸长率： 4% 格栅种类：双向 网格尺寸：12.7\*12.7/25.4\*25.4  
颜色：黑色

，让我们来看一下材质。使用玻璃纤维作为材质的玻纤格栅具有优良的抗拉强度和耐久性，能够有效增强路面的承载能力和耐久性。

，尺寸是选择玻纤格栅时需要考虑的重要因素。我们的产品尺寸为6\*100，这个尺寸的玻纤格栅适用于各种路面厚度，并能够满足不同工程需要。

断裂伸长率是玻纤格栅的一个重要技术指标，也是衡量其质量的重要指标之一。我们的产品断裂伸长率4%，表明在使用过程中具有较好的拉伸性能和抗断裂能力。

格栅种类是另一个需要考虑的因素，我们的玻纤格栅属于双向格栅，这种格栅具有较好的稳定性和抗裂性能，能够有效防止路面裂缝的产生和扩展。

网格尺寸是指格栅的孔隙大小，我们的产品网格尺寸为12.7\*12.7/25.4\*25.4，这种大小的孔隙既能达到防滑的目的，又能够有效过滤水分和杂物，保持道路的干燥和清洁。

最后，我们的产品颜色为黑色。黑色的玻纤格栅能够有效吸收太阳光热，提高路面的温度，从而加速路

面的干燥和回弹速度。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司的旧沥青砼路面四经四纬玻纤格栅是一款性能优良的道路改造材料，具有高强度、良好的拉伸性能和抗裂能力，适用于各种路面厚度，并能够保持道路的干燥和清洁。如果您正在进行旧路改造工程，我们诚挚推荐我们的产品，相信它能够为您的工程提供引人注目的效果。

。