

旧路改造工程玻纤格栅 旧沥青砼路面小网孔玻纤格栅检测标准

产品名称	旧路改造工程玻纤格栅 旧沥青砼路面小网孔玻纤格栅检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	断裂伸长率: 4% 材质:玻璃纤维 格栅种类:双向
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司专注于旧路改造工程，为客户提供优质的材料解决方案。在旧路改造工程中，使用玻纤格栅是一种常见的选择。本文将介绍我们旧路改造工程所使用的玻纤格栅产品的检测标准及其相关参数。

材质

我们的旧路改造工程玻纤格栅采用优质的玻璃纤维材质制成。玻璃纤维具有优异的耐候性和耐腐蚀性，能够有效延长路面的使用寿命。

尺寸

旧路改造工程玻纤格栅的尺寸为6*100。这种标准尺寸适用于多种路面改造工程，能够达到良好的应用效果。

断裂伸长率

我们的旧路改造工程玻纤格栅具有断裂伸长率 4%，这意味着它具有出色的拉伸性能和抗断裂性能，能够很好地承受路面的负荷。

格栅种类

我们的旧路改造工程玻纤格栅属于双向格栅，可以有效地增加路面的强度和稳定性。

网格尺寸

旧路改造工程玻纤格栅的网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，这种合理设计的网格尺寸能够提供良好的抗滑性和排水性能，确保路面的安全性和舒适性。

颜色

我们的旧路改造工程玻纤格栅采用黑色，在旧路改造中能够与沥青砼路面融为一体，不仅起到增强路面的作用，还能美化整体效果。

以上是旧路改造工程玻纤格栅的主要参数。通过使用我们的产品，您可以获得优质的旧路改造效果，延长路面的使用寿命，提升路面的强度和稳定性。如果您需要了解更多信息或有任何疑问，请随时联系我们。我们期待与您合作，为您提供zuijia的解决方案。