

防护加固蜂巢土工格室 山体复绿340*290蜂巢土工格室使用规范

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 山体复绿340*290蜂巢土工格室使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 焊接处抗拉强度: 100N/cm 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

本文详细介绍了泰安腾路工程材料有限公司生产的防护加固蜂巢土工格室产品的使用规范和技术参数，旨在引导客户了解该产品，并为其购买提供参考。

材质 产品采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，具有优异的抗冲击性和抗压性，能够经受极端气候条件下的持久使用。

片材拉伸屈服强度 本产品的片材拉伸屈服强度达到或超过23MPa，保证了其在使用过程中的稳定性和承载能力。

焊接处抗拉强度 产品的焊接处抗拉强度达到或超过100N/cm，经过严格的焊接工艺和质量控制，确保了产品整体性能和使用寿命。

外观 本产品采用打孔压花工艺，表面为平板打孔，整体外观美观大方，能够与山体环境融为一体。颜色 产品提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同客户对于山体复绿效果的个性化需求。

泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室产品具有优质的材质、出色的强度和美观的外观。该产品广泛应用于山体复绿工程中，有效地保护山体，促进生态恢复。我们欢迎您随时联系我们的销售团队，以获取更多关于产品的详细信息和购买方案。