

熏蒸气体检测仪

产品名称	熏蒸气体检测仪
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:卫路 型号:WL-1000 产地:山东
公司地址	山东省聊城市冠县冠宜春西路北侧
联系电话	0635-5611033

产品详情

熏蒸气体检测仪，熏蒸气体浓度检测，熏蒸气体残留检测，你是否哺育了有用的生命?如果你是小的一颗螺丝钉，你是否永远坚守你生活的岗位?”这段话告诉我们，无论在什么样的岗位，无论做着什么样的工作，都要爱自己的岗位，都要发挥大的作用，都要做出大的贡献。

冠县华达仪器仪表有限公司，研发、生产、销售气体报警器。熏蒸气体(sterilizing gases)气体工业名词，具有杀菌作用的气体称熏蒸气体。常用的气体品种有环氧乙烷，磷烷，溴甲烷，溴甲醛，环氧丙烷等。其灭菌原理是利用烷化作用，使微生物组织内维持生命不可缺少的物质惰化。经常使用的是以不同比例配制的环氧乙烷和二氧化碳的混合气，根据用途不同，环氧乙烷的含量可以是10%，20%和30%等。也可采用环氧乙烷和氟利昂12的混合气，环氧乙烷与氟利昂11和氟利昂12的混合气等。杀菌效果与各组分浓度，温度，湿度，时间和压力等因素有关。熏蒸气体可以用于卫生材料，医疗器具，化妆品原料，动物饲料，粮食，纸钞，香辣原料，塑料容器，衣料，书籍等的杀菌。产品广泛应用于燃气、石油、化工、煤矿、电力、冶金、酒店等行业。熏蒸气体检测仪，熏蒸气体浓度检测，熏蒸气体残留检测 采用进口传感器 本产品分在线式(固定式)与手持式(便携式)两种。固定式由控制器hd-800和探测器hd-700组成，配套使用。手持式hd-900如手机大小，便携可以移动使用。

采用进口传感器 hd-800气体控制器(主机)

控制器产品特点：1.先进的微处理器技术·工作可靠稳定，测量精度高·通用性强，输入信号为4~20ma
2.巡检方式工作·高亮度led数码管显示浓度，具有两级报警功能·自动诊断变送器故障3.具有锁定、消声功能，自带给变送器供电电源24v dc4.按键操作面板具有报警设置等功能5.可接通道数：1

安装方式：壁挂式6.安装方式：壁挂式,安装简单，操作方便7.自检功能8.继电器输出(选配)控制器技术参数：1.输入信号：4~20ma2.工作方式：自动巡检3.显示方式：数码管显示4.显示精度：1lel或1ppm5.工作电压：220vac 50hz6.报警：二级声光报警7.报警输出：继电器常开接点输出220v ac/24v dc8.重量：3kg9.外形尺寸：400mm×300mm×78mm hd-700气体探测器(探头)

hd-700气体探测器适用于可燃有毒气体生产、运输、储存、灌装和使用的环境中，检测气体的危险、极限浓度。输出相应的报警信号和控制信号，防止气体泄露后发生事故。hd-800型气体报警控制器与hd-700型气体探测器配套使用。hd-700型气体探测器，允许适用于具有防爆要求的场所。本产品由探测器和控制器组成，探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或zrrvv三芯电缆连接。产品特性：1.先进的微处理器

技术，防爆设计，快速，可信，稳定。2.12-30v直流电源供电，现场浓度显示，声光报警3.输出信号 4-20ma模拟信号（标配）或rs485总线或继电器输出。4.反应速度快，测量精度高5.佳的性能和较低的安装费用，维护费用低 技术参数：1.量程：0-1000ppm或0-100ppm或1-100%lel2.精度： $\pm 5\%$ (f.s) 3.小读数：1ppm 或 1lel4.响应时间：60秒5.传感器类型:电化学.半导体.催化燃烧6.电源：12-30v直流电源供电7.检测方式：扩散式8.工作方式：长期连续工作9.连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管10.电缆规格：型号rvvp3×1.0mm211.信号传输距离：1000米12.结构材料：压铸铝13.防爆标志：exd ii ct614.防护等级：ip6515.工作温度：-40~50（特殊要求根据需要而定）16.工作湿度：90%rh17.尺寸：183×143×107mm 18.重量：1.5kg注：以上数据取决于环境条件。

hd-900 气体检测仪hd-900是一种可灵活配置的单种气体或多种气体检测仪，它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。hd-900具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。特点:1.小巧、轻便、坚固 2.声、光报警3.出众的音频声音报警 4.维护费用很低 5.可以支持1、2、3或4种的气体检测6.安全提示：定期闪灯、声音提示 7.大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示8.开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检安全提示：定期闪灯、声音提示技术参数:1.传感器：氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型2.电池：3.6v锂离子充电电池 电池工作时间：连续工作15小时(可燃气体)连续工作200小时左右(除可燃气体)3.显示：大屏幕液晶显示4.报警：声、光报警5.防爆标志：exibd ii ct6.直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel防护等级：ip45 7.工作温度：-10 40 8.工作湿度：5-90%rh9.尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）10.重量：220g(带充电器)

环氧丙烷气体检测仪-hd售后服务

- 1.本环氧丙烷气体检测仪-hd保修一年，终生服务。
- 2.自安装之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。

环氧丙烷气体检测仪-hd由华大仪器仪表有限公司提供,一站式产品供给及服务满足客户的各种需要及要求，熏蒸气体检测仪，熏蒸气体浓度检测，熏蒸气体残留检测