

甲烷探测器，甲烷变送器

产品名称	甲烷探测器，甲烷变送器
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:卫路 型号:WL-1000 产地:山东
公司地址	山东省聊城市冠县冠宜春西路北侧
联系电话	0635-5611033

产品详情

冠县华达

hd-800-7型采用壁挂式安装；液晶显示，全中文菜单操作；可连接的7通道的三线制4-20ma气体探测器，具有保护功能，安装方便；自动故障检测，能准确指示故障部位及类型；内置大容量数据存储，能记录大于1000条报警信息、大于500条开机时间信息以及大于500条关机时间信息，信息掉电不丢失（选配）；rs485总线通讯接口，能实现与上位机控制系统联网，实现异地监控，大大提高可监控的及时性、准确性（选配，标准modbus/rtu协议）。

内置3组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。

主要技术指标

- 安装方式：非防爆场合的壁挂式安装
- 工作电压：主电 ac220v ± 15%, 50hz ± 1%
- 备电容量：1.2ah（选装配件；其他容量可定制）；功耗：10w
- 工作温度：-20 ~ +55；工作湿度：93%rh
- 传输距离：1000米；连接线缆：3*0.75mm² 屏蔽线
- 报警声音：75db
- 报警方式：声、光报警；

- 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音;
- 光报警：通过led显示出系统状态、电源状态
- 联动输出：低报、高报、故障（蜂鸣器）3组继电器输出
- 通讯接口：与上位机通信的rs485总线通讯接口（选配）
- 重量：2kg 外形尺寸：305mm × 230mm × 95mm

hd-700系列气体探测器可与hd-800-7气体报警控制器配套组成工业用气体报警系统。

hd-700系列产品具有国家计量器具监督局颁发的一系列证书，元件采用进口专用气敏传感器，具有灵敏度高、寿命长、功耗低等优点。甲烷浓度检测报警器，可有效避免因甲烷泄漏而引起的火灾、爆炸、中毒等人身伤亡事故和财产损失，给您提供一个安全的工作和生活空间。

产品特性

- 先进的微处理器技术，防爆设计，快速，可信，稳定。
- 12-30v直流电源供电
- 输出信号 4-20ma模拟信号
- 反应速度快，测量精度高
- 佳的性能和较低的安装费用，维护费用低
- 可以联动24v的排风扇,实现自动化控制