

四川河南隧道加固2ZBQ型气动风动注浆泵厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 四川河南隧道加固2ZBQ型气动风动注浆泵厂家 |
| 公司名称 | 山西万泽锦达矿山机械设备有限公司 |
| 价格 | 20.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市小店区工业园 |
| 联系电话 | 86-03516828689 13935183545 |

产品详情

来电时请以图片上电话或以下电话，我们会以最真诚的给你报价!期待你的来电

销售电话：13934201600 售后热线：0351-5263077

2zbq型系列气动注浆泵主要用于煤矿、铁矿等井壁防水、加固注浆工程，以及地铁、隧道、水利、建筑等注浆堵水及破碎岩层的注浆固结工程。该泵使用压缩空气作为动力，具有体积小，重量轻、不会超载的特点。在易燃，易爆，强磁、辐射，多尘埃，温度变化大以及淋水的场所，均可以安全使用。该泵可无级调量，亦可定压自动变量，并具有浆比为1:1的双液注浆功能。产品说明:3zbq-5/16型气动高压注浆泵适用于泡沫膨胀材料注浆，主要用于加固破碎地层、填充空隙、密闭易燃易爆、有害气体。泡沫膨胀材料一般由两种成分构成，通过该泵的吸排，在一定的压力下以一定的体积比混合、快速反应形成膨胀泡沫。膨胀倍数可以达到30倍。使用的泡沫膨胀材料具有阻燃特性。因此，该泵可以用于发热区域，可以用于煤矿灭火、堵水。使用普通浆料可以用以井壁防水、加固注浆工程。

该系列注浆泵可用于井下巷道锚杆支护注浆，隧道掘进超前导杆支护注浆，井壁堵水及破碎岩石固结注浆，水利堤坝、铁道路基加固注浆。

近几年又配套盾构挂片背后补充注浆，效果良好，在广州、深圳、北京、南京等地盾构工程中，广泛应用。采用气压传动，具有体积小、重量轻的特点，注浆压力与流量成反比的软特性注浆液输送功能，工作效率高。浅层注浆时，能有效地起到保护岩层结构不变的作用。

可进行浆比为1:1的双液注浆，更换不同直径的柱塞，能实现其他比例的双液注浆。

| | | | | | |
|----|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 型号 | 2zbq-11.5/3 | 2zbq-3/21 | 2zbq-9/3 | 2zbq-75/2 | 2zbq-60/2 |
|----|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 最大排量 | 50l/min | 20l/min(30l/min) | 24l/min | 100l/min | 85l/min |
| 最大压力 | 6mpa | 30mpa(24mpa) | 6mpa | 3mpa | 3mpa |
| 重量 | 120kg | 154kg | 75kg | 140kg | 140kg |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 1150×500×590 mm | 1100×540×700 mm | 1100×400×500 mm | 1190×500×615 mm | 1190×500×615 mm |
| 双液比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0.56 |

型号

2zbq-30/6

2zbq-85/2

额定供气压力 (mpa)

0.63

0.63

额定排浆压力 (mpa)

12

4

额定排浆量 (l/min)

40

110

耗气量 (m³/min)

2.2

2.1

使用温度

常温

常温

浆液混合比

1:1

1:1

外形尺寸 (长×宽×高)

1120×520×620

1350×550×750mm

整机重量 (kg)

134

148

声功率级

110

110

最大排量 (l/min)