

包装带拉力试验机缠绕膜抗拉强度试验机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 包装带拉力试验机缠绕膜抗拉强度试验机 |
| 公司名称 | 扬州市道纯试验机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬州市江都区真武工业园 |
| 联系电话 | 86-051486198886 13382712011 |

产品详情

包装带拉力试验机；缠绕膜抗拉强度试验机；拉伸膜拉力测试机，电子万能试验机，非金属材料试验机
一、包装带拉力试验机；缠绕膜抗拉强度试验机；拉伸膜拉力测试机，电子万能试验机，非金属材料试验机概述 jdl系列：数显式拉力试验机适用于测定材料的拉伸、撕裂、最大伸长率、等力学性能，也可以测定材料的压缩力值。本机为双数显拉力试验机、断裂自动停机、可设定自动返回，操作十分简便。由传感器测力、数字显示力值、试验曲线的显示、直观清晰、测量精度高、自动保存扯断力值。

二、包装带拉力试验机；缠绕膜抗拉强度试验机；拉伸膜拉力测试机，电子万能试验机，非金属材料试验机技术参数：1、测力分辨率：0.001—0.1n(由量程决定) 2、测力精度：±0.01% 以内
3、拉伸速度范围：5mm/min—500mm/min（特殊要求另定） 4、最大行程：800mm（不含夹持器）
5、伸长自动跟踪量程：800mm 6、电源电压：ac220v 50hz

三、包装带拉力试验机；缠绕膜抗拉强度试验机；拉伸膜拉力测试机，电子万能试验机，非金属材料试验机特点
1、自动清零：试验之前，自动清零
2、自动变速：试验过程中试验速度可按预先的速度运行，也可根据需要任意改变速度。
3、示值校验：系统可实现力值的准确标定。
4、显示方法：液晶显示器，力值数据直接显示，伸长值自动显示，试验曲线的显示。
5、限位保护：具有自动限位保护功能。 6、一机多用：配备不同的传感器，可实现一机多用。此机可配微型热敏打印机，列印项目：日期、批号、试验次数、力量最大值、断裂值、平均值、取点值、最大容量，【此功能需客户指定】

扬州市道纯试验机械厂专业生产各种拉力试验机，型号和试验力量程可涵盖各行各业。有普通数显式拉力机、微控式拉力机、电脑式拉力机，量程大小在[0-500kn]区间任君选择，其中电脑式万能拉力机分进口配置和国产配置两种。如果有任何疑问，请来电400/6789/984【免费热线】咨询，我们会根据您的需求进行合理搭配，帮助您选择更为经济实用的产品，欢迎您来实地考察。