

昆山日东胶带-NITTO 500NS

产品名称	昆山日东胶带-NITTO 500NS
公司名称	昆山雷斯克机电设备有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	苏州昆山市长江南路88号
联系电话	86-051236692454 15306262423

产品详情

日东胶带昆山日东胶带-nitto 500ns, 日东胶带代理商及公司日东胶带-nitto 500ns

一般用双面粘合胶带的长期畅销产品。

在柔软的无纺布上浸渍压敏性粘合剂制成的双面粘合胶带。具有优良的粘合力,适用于一般性粘接。特点:对薄膜及塑料材料具有良好的粘合性。具有良好的耐回弹性能。作为工业用双面粘合胶带被广泛应用于各个领域,是可信的长期畅销产品。

【产品一览】厚剥离层型: no.500a 黑色粘成型: no.500ab 双层剥离型: no.500wh 结构: 胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性: 厚度 [mm] 0.17 180°剥离粘合力 [n/20mm] 12.5 基材: 无纺布 在pet#25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。

以上记载的数据仅为测定值的一例,并非保证值。用途: 用于冲压金属铭牌。用于固定塑料表示牌。用于粘贴汽车的仪表板及空调用装饰板。用于固定家用电器的零部件。用于橡胶脚材的固定 日东胶带-nitto 5000ns由于采用柔软且抗拉强度高的无纺布材料、所以可再次剥离。可用于范围广泛的各种粘附体。特点: 可用于聚苯乙烯、聚丙烯等难以粘贴的物体。胶带抗拉强度大、适用于零部件的再利用等再剥离方面。

产品一览】黑色粘成型: no.5000n(c)b 双层剥离层型: no.5000n(c) wh 结构: 胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性: 厚度 [mm] 0.16 180°剥离粘合力 [n/20mm] 16.0 基材: 无纺布 粘合特性(各粘附体180°剥离粘合力) 单位: n/20mm 粘附体 no.5000n(c) 不锈钢板 16.0 铝板 15.0 pp板 14.5 abs板 15.0 丙烯酸板 15.5 pst板 16.0 pc板 16.0 pet板 15.0 玻璃板 14.5 泡沫(酯类) 10.0 泡沫(醚类) 7.0 胶带宽度: 20mm 衬里材料: pet#25 拉伸速度: 300mm/min 剥离角度: 180° 测定温度: 23 × 50%rh 以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。用途: 用于金属板、泡沫材料及塑料板的粘接。用于需要再剥离处。用于固定家用电器。