

贵州卡套单向阀供应商 昆山英思达公司

产品名称	贵州卡套单向阀供应商 昆山英思达公司
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

单向阀特点每个单向阀均在工作压力下用氮气进行密封性测试。CV型1.弹性密封圈阀座，无噪音，有效止回；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CH型1.浮动密封圈，防止污染物影响密封；2.工作压力：414 bar l(6000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CO型1.一体式阀体，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。COA型1.一体式阀体，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CL型1.工作压力：414 bar l(6000 psig)；2.多种端接和阀体材料；3.联合阀帽设计，更安全，全金属结构，水平方向安装，阀帽螺母在上部。

单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀，它与单向阀相同，用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压，打开单向阀，使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯，因此密封性能好。在要求封闭油路时，可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式；否则需用外泄式，卡套单向阀供应商，以降低控制油压力。

技术参数公称通径:21/16“ ~41/16“ 工作压力：2,000~15,000PSI温度：-60 °C~+121 °C(K, U)产品规范级别：PSL3~4产品性能级别：PR1~2材料级别：AA~FF.常见故障常见故障 阀瓣打碎； 介质倒流。引起阀瓣打碎的原因止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。介质倒流的原因 密封面破坏； 夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。

贵州卡套单向阀供应商-昆山英思达公司(图)由昆山英思达流体设备有限公司提供。“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”选择昆山英思达流体设备有限公司，公司位于：昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房，多年来，昆山英思达坚持为客户提供好的服务，联系人：顾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山英思达期待成为您的长期合作伙伴！