

木托盘 鲁达包装 木托盘加工

产品名称	木托盘 鲁达包装 木托盘加工
公司名称	山东鲁达包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历山北路黄台电子商务产业园
联系电话	13854106119

产品详情

木托盘产品有着普遍的使用，而且因其外观比较美观、大方，受到消费者的认可。

不过在制作的过程中，还可以通过一些工序的处理提升性能，为了避免木托盘出现变色的情况，在使用油漆施工时，在进行装饰的墙面上钉制木架。之后，在使用干板材作原料时，要在刨床上刨平两面，锯成小条，如此就能作不胶拼芯板的木芯条进行组坯。此外，对已胶合干燥好的板材，木托盘，经裁边，砂光或刮光与净光，就能制成成品。

在板材烘干中，一定要严格控制温度和含水量，以防止这种现象的发生，这样也可以避免在使用中出现的问题。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁达包装有限公司

我们在选购木托盘的时候，不能随便去买，要先对它有一些了解，根据自身的需求去选择，否则在购买的时候你会发现木托盘的种类很多，用途也不一样，在选购的时候眼花缭乱，也不知道买哪种好，如果随便买在回去进行使用的时候不合适也是很麻烦的，今天木托盘厂家就为大家分享在购买的时候我们需要考虑的几个方面！

1、考虑运输规模和运输设备规格

适当的托盘尺寸应与运输车辆的尺寸相同，以充分利用运输车辆的空间，提高装载率，降低运输

成本，木托盘厂家，特别是考虑到商用车辆的集装箱和箱的尺寸。

2、应考虑装载的包装规范

根据托盘的包装规格，木托盘批发，选择合适的托盘，使托盘的表面积更大化，并控制装载货物的重心高度。托盘运输货物的合理指标是达到托盘表面积利用率的百分之80，货物重心高度不应超过托盘宽度的三分之二。

3、应考虑托盘尺寸的普遍性

应选择国家标准托盘规格，以便于更换和使用托盘。

4、应考虑托盘尺寸的使用区域

装载货物的托盘方向直接影响托盘尺寸的选择。一般情况下，运往欧洲的货物为1210托盘(1200 mm × 1000 mm)或1208托盘(1200 mm × 800 mm);运往日本和韩国的货物为1111托盘(1100 mm × 1100 mm);运往大洋洲的货物为1140 mm × 1140 mm或1067 mm × 1067 mm。对于运往美国的货物，应选择48英寸 × 40英寸的托盘。1200mm × 1000mm的是世界上应用广泛的托盘规格。

在木托盘的使用过程中如果出现变形的情况，会是由于什么原因所导致的呢？下面就由山东木托盘厂家来分析一下。

干燥的一个原因是温度，这是影响干燥程度的主要原因之一，温度越高的话，木托盘的水分蒸发也就越快，其干燥速度也会越来越快。然后一个原因就是是否在通风处，如果将其放置在通风处的话，木托盘加工，水分就会随着风力的大小流失，也会加快干燥速度。还有一个原因就是水分过多，如果在潮湿或者直接放置在水中，就会使其中的水分过大，造成其外形大幅度变形，影响正常使用。

这也就是对于木托盘出现干燥、变形等情况的原因分析，对此也要采取正确的措施预防这些问题的产生。

木托盘-鲁达包装-木托盘加工由山东鲁达包装有限公司提供。山东鲁达包装有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁达包装——您可信赖的朋友，公司地址：济南市历山北路黄台电子商务产业园，联系人：史经理。同时本公司还是从事吹塑托盘厂家，山东吹塑托盘，中空吹塑托盘厂家的厂家，欢迎来电咨询。