

鑫科通风设备有限公司 不锈钢风管厂家 滁州不锈钢风管

产品名称	鑫科通风设备有限公司 不锈钢风管厂家 滁州不锈钢风管
公司名称	南京鑫科通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道马甫社区马甫村厂房(江宁开发区)
联系电话	18951638188 18951638188

产品详情

法兰垫料的材质及厚度的选择：输送空气温度低于70 °C的风管，应采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料等；输送空气温度高于70 °C的风管，应采用石棉橡胶板；输送含有腐蚀性介质气体的风管，应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板；输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的镀锌风管，应采用橡胶板或闭孔海绵橡胶板；法兰垫片的厚度宜为3~5mm，无法兰连接的垫片应为4~5mm，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，达到密封的要求，滁州不锈钢风管，连接螺栓螺母应在同一侧。

镀锌风管使用时，没有很好的消声功能，所以咱们要给风管加上消声器，并且它的导热系数偏大，所以没有保温功能，所以咱们在使用时还需要另加包保温层，关于使用环境也有着要求，不要在一些潮湿性比较大的环境当中进行着使用，这样常常都会易让镀锌风管受环境的影响而易出现生锈的现象。

镀锌风管运用时，没有很好的消声功能，所以我们要给镀锌风管加上消声器，而且它的导热系数偏大，所以没有保温功能，所以我们在运用时还需要另加包保温层，关于运用环境也有着要求，是不要在一些潮湿性比较大的环境旁边进行着运用，不锈钢风管制作，这样常常都会易让镀锌风管厂家受环境的影响而易呈现生锈的现象。

镀锌风管的装置过程-焊接风管，首先要通过定位，来确定风管装置位置的标高。管道支架和吊架的装置与固定，管件和组件的装配、管件的长度应考虑管道直径、管壁厚度和接口连接，以便于吊装，管段吊装定位。水平镀锌风管可组组成组件，应挑选悬挂点，以避免因为不均匀力引起的变形。

风管作为工厂当中通风排气的重要管道设备，不锈钢风管厂家，根据不同的需求选用不同制作各种风管

，常用的有酚醛复合风管、镀锌风管和玻璃钢风管等，风管防火不燃烧、制作方便，镀锌风管厂家内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高;镀锌板风管现场制作方便，承压强度高：强度较高，不锈钢风管加工，抗静压能力强，易搬运，受碰撞不会导致破损，无消声性能，必须加装消声器，导热系数大，无保温性能，需另外加包保温层，不适合在空气潮湿性大的环境使用、在此种环境使用易腐蚀生锈。

鑫科通风设备有限公司(图)-不锈钢风管厂家-滁州不锈钢风管由南京鑫科通风设备有限公司提供。南京鑫科通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫科通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。