

四川工厂 德胜DSSD牌 移动压缩钩臂箱 价位实在

产品名称	四川工厂 德胜DSSD牌 移动压缩钩臂箱 价位实在
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	88888.00/套
规格参数	品牌:四川德胜 投料方式:翻斗/二楼投料 电机功率:7.5-25kw
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

四川工厂 德胜DSSD牌移动压缩钩臂箱 价位实在

移动压缩钩臂箱设备是一种整体式移动垃圾压缩机设备，也称为压缩存储一体式垃圾压缩站。它采用了先进的连体式垃圾压缩机设备，为四川地区提供了高效、便捷的垃圾处理解决方案。

四川德胜时代液压机械有限公司生产的移动压缩钩臂箱设备具有以下产品参数：

品牌：四川德胜 电机功率：7.5-25kw 压缩方式：水平压缩 投料方式：翻斗/二楼投料
垃圾箱容积：12-22立方 操作方式：触屏/遥控

四川德胜公司以其优质的品牌声誉和先进的技术设备，成为了移动压缩钩臂箱设备行业的lingdao者。我们的产品以其稳定的性能和耐用的质量，深受广大用户的喜爱。

移动压缩钩臂箱设备的优势不仅仅在于其移动性和灵活性，更体现在其高效的压缩方式和大容量的垃圾箱。采用水平压缩技术，能够将垃圾压缩至最小体积，最大限度地节省运输成本。，12-22立方的垃圾箱容积，能够满足不同规模场所的需求。

为了更好地满足用户需求，我们还提供了多种操作方式，包括触屏和遥控。无论是触屏还是遥控，都能够方便地控制设备的运行，实现垃圾的快速处理和存储。

四川德胜时代液压机械有限公司的移动压缩钩臂箱设备价格实惠，仅为88888.00元/套。我们深知用户对于价格的关注，因此我们以合理的价格，为用户提供优质的产品。

购买四川德胜DSSD牌移动压缩钩臂箱设备，您将享受以下优势：

高效的压缩方式，节约运输成本。大容量的垃圾箱，满足不同规模场所需求。多种操作方式，方便快捷。

四川德胜时代液压机械有限公司期待与您合作，共同致力于环境保护事业。如果您对移动压缩钩臂箱设备感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供优质的服务。

移动式垃圾压缩设备结构详细说明：

- 1、压缩头在压缩腔内为无导轨、小间隙、水平式运动；压缩腔后部应有排污口，采用消防接头密封。
- 2、压缩头和压缩腔材料应高强度耐磨钢，其屈服强度达到 1200MPa，硬度达到 450HBW。
- 3、料斗举升装置及连体式料斗：3、设备的料斗采用连体式结构，放下时用于收集车倒料，盖起时为压缩腔上盖。
- 4、料斗有效宽度不小于 2300mm，容积不小于 2.6m³。
- 4、压缩垃圾存储部分：4-1、压缩垃圾存储部分侧边板应为整板制作，不应有外漏加强筋。4-2、压缩垃圾存储部分的有效存储容积不小于 17m³。4-3、压缩垃圾存储部分的整体造型应为倒锥体，倒料口大于压缩口，保证垃圾可以依靠自重完全倾倒入箱。4-4、压缩垃圾存储部分需设置箱体内部泄压及排污功能（二合一功能），可以减低箱体内部压力，以及将箱体后部污水有序排入压缩腔内部。
- 5、后门及密封系统：5-1、后门应为整板制作，无外漏加强筋。5-2、后门锁紧采用从车厢可卸式垃圾车取力的液压锁紧装置锁紧，可在驾驶室内进行开门、倾倒、锁门的所有作业。5-3、后门密封可靠，采用可产生双道密封线的密封件。
- 6、液压系统要求：6-1、液压系统中压缩油缸应确保其耐腐蚀性，以保证使用寿命。6-2、液压系统原动机应采用不大于 5.5KW 的 380V 三相交流电机。6-3、液压系统应可加装液压油自动加热和散热装置。
- 7、控制系统要求：7-1、控制系统应采用微处理器控制原理。7-2、压缩头运动控制不可使用点位置传感器，以降低故障率。7-3、控制系统应实现装载量分段指示(1/4、1/2、3/4)及满载警示功能；应具有紧急停机功能；应具有压缩头强制回退功能。7-4、控制系统应实现设备故障自动报警、诊断功能，报警诊断故障类型应包括：油温高温、相位错误、马达过载、油压过低、机械卡死、紧急停止。7-5、设备的可显示系统的工作压力，压头前进与后退情况，及设备压缩工作时间计时。7-6、设备应至少具备两种可在使用过程中互换的操作方式，以增加设备使用的可靠性，降低因操控装置故障导致停机的可能性。8、其它结构要求：8-1、垃圾压缩设备要与正在使用的勾臂车（25 吨）完全匹配。8-2、垃圾压缩设备的拖箱装置应符合 1570mm 的勾臂车配套标准。8-3、垃圾压缩设备的底梁应符合 1060mm 的勾臂车装载标准。