

飞利浦 BHL 1000W欧标金卤镇

产品名称	飞利浦 BHL 1000W欧标金卤镇
公司名称	佛山市嘉耀照明有限公司
价格	600.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区 五峰四路十八号2号楼首层
联系电话	86-075782269939 15975737573

产品详情

飞利浦 bhl 125-400w汞灯镇流器

声明本公司报价以电议为准

佛山市嘉耀照明有限公司申明：本公司专业销售飞利浦,欧司朗,三雄极光，司贝宁、上海亚明供给您的货物为原装产品,欢迎来电询价,洽谈.

飞利浦 bhl 1000w欧标金卤镇

飞利浦 bhla经济形镇流器

飞利浦 bhla 250w经济型电感火牛

飞利浦 bhl飞利浦在安装和布线简单便利

飞利浦镇流器 所有产品符合ice(国际电工委员会)及国家的安全要求标准；

特别适合中国市场，作为光源与镇流器的综合供应上，更是在镇流器bhl飞利浦保证与灯管的最佳匹配，优化灯管性能的电气设计；

飞利浦 bhl 所有型号都有一个稍稍弯曲的底座，保证了紧固、避震的二点式安装；

飞利浦镇流器紧固孔周围微

微突起确保了镇流器凝与导电板时的良好接触，飞利浦 bhl 从而不必再安装独立的地线；

性能高，灯管寿命长；

tw130度， t70度；

镇流器bhl飞利浦每套装置都经过100%性能测试；

哼声小，抗过压，耐高温；

镇流器bhl飞利浦体积小，重量轻，便于一体化安装；

飞利浦 bhl 产品应用：道路照明,公共场所照明,体育场馆照明等

镇流器bhl飞利浦产品特点及优势：

镇流器bhl完美匹配飞利浦金卤灯光源,充分发挥系统性能

针对金卤灯光源特性,镇流器内部采用高绝缘耐压等级材料,使用寿命长

高等级铜线和矽钢片,比普通汞、钠镇流器功耗更低

标准型镇流器,配备螺丝固定式接线端子

镇流器bhl需匹配(半)并联式触发器或串联式触发器

可允许工作温度最高达130度,温升高,散热少， 飞利浦 bhl 保证镇流器使用寿命

具备ts过热保护功能,光源寿终有效防止镇流器烧毁

飞利浦原厂制造

镇流器bhl标准和认证： 性能： en60923 安全性： en60922 质量标准： iso9001 环境标准：
iso14001 相关认证： ccc

型号	适用光源	备注
bhla 250I200	hpi250w	铝芯汞镇

bhla 400l200	hpi400w	铝芯汞镇
bhl80l200	80w	汞镇
bhl125l200	125w	汞镇
bhl250l200	hpi250w	汞镇
bhl400l200	hpi400w	汞镇
bhl1000l202	hpi1000w	汞镇

注释：这里标示为汞镇是代表一般情况，通用于金卤灯。

飞利浦bhl金卤灯镇流器

镇流器型号	适用灯类型	触发器	电容	tw=130 t度	净重	尺寸	毛重
bhl250l200	hpi(plus)250w	si51(plus)	18/250	65	1.85	260 × 175 × 166	11.5
bhl400l200	hpi(plus)400w	si51(plus)	25/250	75	2.9	260 × 175 × 166	17.8
bhl1000l202	hpi1000w	si51plus	65/250	80	7	165 × 120 × 102	7.3
bsn1000l3021	mhn-la(mhn-td)1000w	sn56	100/250	70	8.56	183 × 125 × 133	8.78

镇流器bhl产品数据

- 整体参数

标准镇流器-光源功

率

250

应用代码 I201

线电压 220 v

频率 60 hz

- 工作参数

输入电流 pf-corr 功