

## 低压电机软启动柜

产品名称	低压电机软启动柜
公司名称	浙江林信电器有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟镇九房后工业区
联系电话	0577-61727962 13738762616

## 产品详情

lxmgb系列软启动控制柜是我公司专为客户设计制造的高新技术产品,是采用先进的单片机,半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型启动、运行保护的产品该产品结构简单、使用方便、安全可靠、功能齐全、启动电流小、体积小、节能、寿命长.它能克服传统的y-启动、自藕变压器启动、电阻变压器启动、电阻降压器启动所带来的缺陷,如高冲击电流,转矩的打击.它克服了体积庞大、线路复杂、能耗高、维修费用高等缺点,是传统启动器的理想换代产品

lxmgb-15

lxmgb-18

lxmgb-22

lxmgb-30

lxmgb -37

lxmgb -45

lxmgb-55

lxmgb-75

lxmgb-90

lxmgb-110

lxmgb-132

lxmgb-160

lxmgb-200

lxmgb-225

lxmgb-250

lxmgb-320

lxmgb-400

lxmgb-450

lxmgb-500

lxmgb-650

lxmgb-810

各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数非常直观方便

采用十六位单片机全自动监控,现实运行电流,累计运行时间,且不受停电影响

先进的软起动方式,多种起动模式以满足用户的各种需求

停车方式;电压斜坡停车自由停车

起动转矩电流,,电压,时间可按负载不同灵活设定,

起动电流根据负载调整,减少启动损耗

内置各种保护功能,具有过流,三相电流不平衡,过载,缺相,相序多种保护功能

故障自诊断,显示运行电流

标准的485通讯接口

内置微机通讯接口,0~20ma模拟电流信号输出

全数字设定和外控功能大大方便用户

产品结构新颖,体积小,重量轻,性能可靠,安装操作方便

### 主要技术指标>>>

适用于电机,鼠笼式三相异步电机

额定电压,频率:ac380v.660v,1140v,50/60hz

额定工作电流:1600a,1200a至30a等(也可根据客户的要求定作)

软起动时间:(1~99.9秒)

