

甲基三氯硅烷，优厚的产品质量，合理的产品价格

产品名称	甲基三氯硅烷，优厚的产品质量，合理的产品价格
公司名称	九江三辰实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:甲基三氯硅烷 化学名:CH ₃ Cl ₃ Si 含量: 98.0 (%)
公司地址	江西省九江市经济技术开发区九瑞大道176号
联系电话	0790-8376667 13907025596

产品详情

产品名称	甲基三氯硅烷	化学名	CH ₃ Cl ₃ Si
含量	98.0 (%)	用途	是有机硅基本原料，主要用以生产甲基三乙氧基、甲基三甲氧基硅烷等交联剂、硅树脂、特种涂料、建筑防水剂和油田钻井用抗塌剂（甲基硅酸钠）

CAS 75-79-6

甲基三氯硅烷

商品名称：甲基三氯硅烷

cas号：75-79-6

einecs号：200-902-6

分子式：ch₃cl₃si

分子量：149.46

产品标准：企标q/lxax 45-2006《一甲基三氯硅烷》

国标gb/t 20434-2006《一甲基三氯硅烷》

性能与技术指标：

外观与性状：无色透明液体，无机械杂质。具有刺鼻恶臭，易潮解。

ph值：无资料 熔点（ ）：-77.5

相对密度（水=1）:1 沸点（ ）：66.4

相对密度（空气=1）：5.17 饱和蒸气压（kpa）:20.0/25

引燃温度（ ）：408 闪点（ ）：-9

爆炸上限[%（v/v）]：11.9 爆炸下限[%（v/v）]：7.2

溶解性：溶于苯、醚等

技术指标：

项目	indexes	
	first grade	up to grade
一甲基三氯硅烷的质量分数/%	99.0	98.0
三甲基一氯硅烷的质量分数/%	0.1	0.3
四氯化硅的质量分数/%	0.1	0.2

用途：是有机硅基本原料，主要用以生产甲基三乙氧基、甲基三甲氧基硅烷等交联剂、硅树脂、特种涂料、建筑防水剂和油田钻井用抗塌剂（甲基硅酸钠）。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。有腐蚀性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：空气

禁配物：强氧化剂、强碱、水、强酸

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硅、氯化氢、光气。

包装及贮运：以200l铁桶包装(净重200公斤/桶)储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、仓温不宜过高30。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。定期检查是否有泄漏现象。在氧气中操作处置。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。

本产品保质期为6个月，逾期可按本标准重新检验，检验结果符合本标准要求时，仍可使用。