

# 剥离强度试验机；电子剥离测试仪；剥离力试验机

产品名称	剥离强度试验机；电子剥离测试仪；剥离力试验机
公司名称	扬州市道纯试验机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武工业园
联系电话	86-051486198886 13382712011

## 产品详情

剥离强度试验机；电子剥离测试仪；剥离力试验机，抗剥离强度试验机，穿刺试验机，弯曲试验机，拉伸试验机 一、剥离强度试验机；电子剥离测试仪；剥离力试验机，抗剥离强度试验机，穿刺试验机，弯曲试验机，拉伸试验机概述： 可对橡胶、塑料、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线；电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革，皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢（以及其它高硬度钢）、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料 and 金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。 计算机控制拉力试验机采用豪华测试软件界面可实现定速度、定位移等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。过载紧急停机装置上下行程限定装置、自动断点停机。荷重元全程七档：×1，×2，×5，×10，×20，×50，×100采高精度24 bits a/d，取样频率200hz自动换档，解析度绝对1/200,000。涵盖gb、astm、din、jis、bs...等测试标准规范。多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文。win-xp测试软件计算机屏幕显示。rs232传输。提供使用者设定所有试品数据，一次输入数据永久重复使用。各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式。图形曲线尺度自动最佳化(auto scale)，可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图。测试结果可以excel、text、html等格式的数据形式输出。测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、100%定伸强度、300%定伸强度、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、环刚度试验机、穿刺力等等。全面满足gb/t16491《电子式万能试验机》的相关规定。

二、剥离强度试验机；电子剥离测试仪；剥离力试验机，抗剥离强度试验机，穿刺试验机，弯曲试验机，拉伸试验机主要技术指标 1、荷重元：0 - 300kn【客户自配】 2、力量解析度：1/10000 3、力量准确度：小于0.5% 3.1 力量放大倍数：7段自动切换 4、位移解析：0.001mm 5、位移准确度：0.5% 6、大变形准确度：±1mm 7、速度范围：5-500mm/min（特殊要求另定） 8、最大行程：800（不含夹持器） 9、电源电压：220v 50hz

三、剥离强度试验机；电子剥离测试仪；剥离力试验机，抗剥离强度试验机，穿刺试验机，弯曲试验机，拉伸试验机特点 自动清零：计算机控制试验指令后，系统自动清零； 高智能：试验结束后，自动判别断裂，夹具自动返回初始位置 多功能：更换不同的夹具，可进行不同的试验；自动换档：根据负荷的大小，切换不同的档次；

改变速度：可任意改变试验速度 控制方法：可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。

功能超强：全程记录测试数据。提供保存、对比和追踪等功能服

务，可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据分析，并可局部放大对比。

多重保护：具有自动限位和超载自动保护功能。

自动计算：自动计算各种试验结果，并可对报告任意修改

自动测长：配备高精度编码器，自动测量位移行程及标点间伸长量。高品味：精雕细琢，线条流畅，加上高精度的软硬件技术及整合能力，充分体现精湛的制造工艺及灵巧的力度。

扬州市道纯试验机械厂专业生产各种拉力试验机，有普通数显式拉力机、微控式拉力机、电脑式拉力机，量程大小在[0-300kn]区间任君选择，其中电脑式万能拉力机分进口配置和国产配置两种,试验材料不一样，试验力也不一样，我们会根据您的需求选择更为经济实惠的产品，如有疑问，请和我们联系，或来电400/6789/984【免费热线】咨询，同时也欢迎您来实地考察。