

英标H型钢UC305*305*158

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 英标H型钢UC305*305*158 |
| 公司名称 | 智邦钢结构-欧标H型钢 |
| 价格 | 4860.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:S355JR/S355J0 用途:钢结构、建筑结构、矿山机械、冶金设备、重型工业设备 执行标准:EN10025 |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼 |
| 联系电话 | 19921686721 19921686721 |

产品详情

英标H型钢UC305*305*158：“四把火”随着加热温度和冷却方式的不同，又演变出不同的热处理工艺。为了获得一定的强度和韧性，把淬火和高温回火结合起来的工艺，称为调质。某些合金淬火形成过饱和固溶体后，将其置于室温或稍高的适当温度下保持较长时间，以提高合金的硬度、强度或电性磁性等。这样的热处理工艺称为时效处理。把压力加工形变与热处理有效而紧密地结合起来进行，使工件获得很好的强度、韧性配合的方法称为形变热处理；在负压气氛或真空中进行的热处理称为真空热处理，它不仅能使工件不氧化，不脱碳，保持处理后工件表面光洁，提高工件的性能，还可以通入渗剂进行化学热处理。英标H型钢UC系列规格表：英标H型钢UC152*152*23（152.4*152.2*5.8*6.8）每米重量23公斤

英标H型钢UC152*152*30（157.6*152.9*6.5*9.4）每米重量30公斤

英标H型钢UC152*152*37（161.8*154.4*8*11.5）每米重量37公斤

英标H型钢UC203*203*46（203.2*203.6*7.2*11）每米重量46.1公斤

英标H型钢UC203*203*52（206.2*204.3*7.9*12.5）每米重量52公斤

英标H型钢UC203*203*60（209.6*205.8*9.4*14.2）每米重量60公斤

英标H型钢UC203*203*71（215.8*206.4*10*17.3）每米重量71公斤

英标H型钢UC203*203*86（222.2*209.1*12.7*20.5）每米重量86.1公斤

英标H型钢UC254*254*73（254.1*254.6*8.6*14.2）每米重量73.1公斤

英标H型钢UC254*254*89（260.3*256.3*10.3*17.3）每米重量88.9公斤

英标H型钢UC254*254*107（266.7*258.8*12.8*20.5）每米重量107.1公斤

英标H型钢UC254*254*132（276.3*261.3*15.3*25.3）每米重量132公斤

英标H型钢UC254*254*167（289.1*265.2*19.2*31.7）每米重量167.1公斤 英标H型钢UC305*305*97

（307.9*305.3*9.9*15.4）每米重量96.9公斤

英标H型钢UC305*305*118（314.5*307.4*12*18.7）每米重量117.9公斤

英标H型钢UC305*305*137（320.5*309.2*13.8*21.7）每米重量136.9公斤

英标H型钢UC305*305*158（327.1*311.2*15.8*25）每米重量158.1公斤

英标H型钢UC305*305*198（339.9*314.5*19.1*31.4）每米重量198.1公斤

英标H型钢UC305*305*240（352.5*318.4*23*37.7）每米重量240公斤

英标H型钢UC305*305*283（365.3*322.2*26.8*44.1）每米重量283公斤

英标H型钢UC356*368*129 (355.6*368.6*10.4*17.5) 每米重量129公斤
英标H型钢UC356*368*153 (362*370.5*12.3*20.7) 每米重量152.9公斤
英标H型钢UC356*368*177 (368.2*372.6*14.4*23.8) 每米重量177公斤
英标H型钢UC356*368*202 (374.6*374.7*16.5*27) 每米重量201.9公斤
英标H型钢UC356*406*235 (381*394.8*18.4*30.2) 每米重量235.1公斤
英标H型钢UC356*406*287 (393.6*399*22.6*36.5) 每米重量287.1公斤
英标H型钢UC356*406*340 (406.4*403*26.6*42.9) 每米重量339.9公斤
英标H型钢UC356*406*393 (419*407*30.6*49.2) 每米重量393公斤
英标H型钢UC356*406*467 (436.6*412.2*35.8*58) 每米重量467公斤
英标H型钢UC356*406*509 (446*416*39.1*62.7) 每米重量509公斤
英标H型钢UC356*406*551 (455.6*418.5*42.1*67.5) 每米重量551公斤
英标H型钢UC356*406*592 (465*421*45*72.3) 每米重量592公斤
英标H型钢UC356*406*634 (474.6*424*47.6*77) 每米重量633.9公斤

英标型材：Icu和Ics短路或实际考核的条件不同，后者比前者更严格、更困难，因此IEC947-2和GB1448.2确定Icu有四个或三个值，分别是25%、5%、75%和1%Icu(对A类断路器即塑壳式)或5%、75%、1%Icu(对B类断路器，即式或框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值，凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。式断路器，绝大部分都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能，能实现选择性保护，因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主开关，因为主干线切除故障电流后更换断路器要慎重，主干线停电要影响一大片用户，所以发生短路故障时要求两个CO，而且要求继续承载一段时间的额定电流，因此式断路器偏重于它的Icu值；而使用在支路上的塑壳式断路器，经过极限短路电流的分断和再次的合、分后，已完成其使命，它不再承载额定电流，可以更换新的(停电的影响较小)，一般只注重其Ics值。