

铝材除油清洗剂

产品名称	铝材除油清洗剂
公司名称	温州奥洋科技有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区永中街道度山村纪风路228号（B幢一、三楼）
联系电话	86-57427894557 13250888080

产品详情

oy-123铝材除油清洗剂

应用说明：

本品系常温条件下使用，专门用于铝制件（不含硅均可）表面油污及污物以及氧化膜的去除。经过本品的处理，表面洁白，呈现一致的铝合金本色。按照不同的清洗的方案，清洗后可以得到光亮铝合金外表和哑光本色两种效果。本品弱酸性，与之前之碱洗产品完全不一致，清洗时也无需加温，常温情况下对油污及氧化皮一次性清除。

建议处理工艺过程：

oy-123铝材洗白（兼除油）处理（2min-10min） 逆流水洗（最好进行三次） 漂白处理 逆流水洗（最好进行三次） oy-67防霉处理或者直接烘干

技术指标：

序号	项目	指标
1	外观	白色点稠乳状液体
2	配比	5-10%加入清水中

3	工作温度	常温-40
4	处理时间	浸渍处理：0.5-1分钟
5	使用方法	浸渍
6	搅 拌	人工抖动；机械、气动搅拌；有无皆可

四、清洗方案：

光亮清洗：加入总槽体积70%的清水，加后加入氢氟酸20%，最后加入oy-123铝材清洗剂，浸泡清洗2-5分钟，即可得到外表光亮的铝合金效果。

哑光清洗：直接在水中加入10-20%oy-123铝材清洗剂，常温处理3-5分钟，即可得到犹如碱洗一致的哑光白色效果。

除油清洗：如果是普通油污，直接在清水中加入5-8%的oy-123清洗剂，常温，抖动搅拌清洗，时间30秒以内即可把油污清除干净。

五、工作液的日常管理维护：

1、按建浴浓度配制槽液，充分搅拌溶解即可使用（配槽时将桶内液体摇匀倒出）。

2、随着处理工件数量的增加，使用时间延长和工件带走槽液等原因，槽液的有效成分和液面会有所下降，如果表面油污不多及槽液不是太脏，可以及时补充oy-123铝材除油清洗剂2-3%；如果槽液比较脏，而且有一定的油污，建议槽液全部更换。

3、如果都采用本品进行油污及氧化皮的清洁时，建议配置两个同样的oy-123铝材清洗槽，一个作为除油用，一个作为清洗用，这样可以解决单槽出现的严重污染问题。

六、产品包装：

25公斤/桶。