

英标工字钢UB610*229*113批发零售

产品名称	英标工字钢UB610*229*113批发零售
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4860.00/吨
规格参数	材质:S355JR/S355J0 用途:钢结构、建筑结构、矿山机械、冶金设备、重型工业设备 执行标准:EN10025
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标工字钢UB610*229*113批发零售 英标型钢：SPCE---表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于8AL（5213）深冲钢。如需保证非时效性，在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号：退火状态为A，标准调质为S，1/8硬度为8，1/4硬度为4，1/2硬度为2，全硬度为1.表面加工代号：无光泽精轧为D，光亮精轧为B。SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。英标H型钢理论重量表：

UB英标H型钢 UB1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249 UB英标H型钢 UB1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272 UB英标H型钢 UB1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314 UB英标H型钢 UB1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349 UB英标H型钢 UB1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393 UB英标H型钢 UB1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415 UB英标H型钢 UB1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438 UB英标H型钢 UB1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494 UB英标H型钢 UB1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584

英标H型钢UC152*152*23（152.4*152.2*5.8*6.8）每米重量23公斤

英标H型钢UC152*152*30（157.6*152.9*6.5*9.4）每米重量30公斤

英标H型钢UC152*152*37（161.8*154.4*8*11.5）每米重量37公斤

英标H型钢UC203*203*46（203.2*203.6*7.2*11）每米重量46.1公斤

英标H型钢UC203*203*52（206.2*204.3*7.9*12.5）每米重量52公斤

英标H型钢UC203*203*60（209.6*205.8*9.4*14.2）每米重量60公斤

英标H型钢UC203*203*71（215.8*206.4*10*17.3）每米重量71公斤

英标H型钢UC203*203*86（222.2*209.1*12.7*20.5）每米重量86.1公斤

英标H型钢UC254*254*73（254.1*254.6*8.6*14.2）每米重量73.1公斤

英标H型钢UC254*254*89（260.3*256.3*10.3*17.3）每米重量88.9公斤

英标H型钢UC254*254*107（266.7*258.8*12.8*20.5）每米重量107.1公斤

英标H型钢UC254*254*132（276.3*261.3*15.3*25.3）每米重量132公斤

英标H型钢UC254*254*167（289.1*265.2*19.2*31.7）每米重量167.1公斤 英标H型钢UC305*305*97

（307.9*305.3*9.9*15.4）每米重量96.9公斤 英标H型钢数据表：

英标H型钢UC305*305*118（314.5*307.4*12*18.7）每米重量117.9公斤

英标H型钢UC305*305*137 (320.5*309.2*13.8*21.7) 每米重量136.9公斤
英标H型钢UC305*305*158 (327.1*311.2*15.8*25) 每米重量158.1公斤
英标H型钢UC305*305*198 (339.9*314.5*19.1*31.4) 每米重量198.1公斤
英标H型钢UC305*305*240 (352.5*318.4*23*37.7) 每米重量240公斤
英标H型钢UC305*305*283 (365.3*322.2*26.8*44.1) 每米重量283公斤
英标H型钢UC356*368*129 (355.6*368.6*10.4*17.5) 每米重量129公斤
英标H型钢UC356*368*153 (362*370.5*12.3*20.7) 每米重量152.9公斤
英标H型钢UC356*368*177 (368.2*372.6*14.4*23.8) 每米重量177公斤
英标H型钢UC356*368*202 (374.6*374.7*16.5*27) 每米重量201.9公斤
英标H型钢UC356*406*235 (381*394.8*18.4*30.2) 每米重量235.1公斤
英标H型钢UC356*406*287 (393.6*399*22.6*36.5) 每米重量287.1公斤
英标H型钢UC356*406*340 (406.4*403*26.6*42.9) 每米重量339.9公斤
英标H型钢UC356*406*393 (419*407*30.6*49.2) 每米重量393公斤
英标H型钢UC356*406*467 (436.6*412.2*35.8*58) 每米重量467公斤
英标H型钢UC356*406*509 (446*416*39.1*62.7) 每米重量509公斤
英标H型钢UC356*406*551 (455.6*418.5*42.1*67.5) 每米重量551公斤
英标H型钢UC356*406*592 (465*421*45*72.3) 每米重量592公斤
英标H型钢UC356*406*634 (474.6*424*47.6*77) 每米重量633.9公斤 英标型钢S235/S275/S355:介绍气候补偿器、烟气冷凝热回收装置、分时控制等燃气供热节能新技术。列举了两个应用燃气供热锅炉房节能系统的典型工程,对其投入节能系统前后进行了对比试验,并做了节能效益和经济效益分析。北京市的供热方式主要有四种:城市热网供热、区域锅炉房供热(含燃煤、燃气、燃油、电锅炉)、清洁能源分户自采暖(天然气壁挂炉、电采暖)和小火炉取暖。其中主要供暖方式是燃煤、热力和燃气供暖。为保证和改善大气环境质量,大力推广和使用清洁能源,北京市正在将燃煤锅炉改为燃气锅炉。