

英标H型钢UC356*406*677 , 英标H型钢UC356*406*1086

产品名称	英标H型钢UC356*406*677 , 英标H型钢UC356*406*1086
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4860.00/吨
规格参数	材质:S355JR/S355J0 用途:钢结构、建筑结构、矿山机械、冶金设备、重型工业设备 执行标准:EN10025
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标H型钢UC356*406*677 , 英标H型钢UC356*406*1086 英标型钢：船级社规范标准的一般强度结构钢分为：E四个质量等级；船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级；船用钢材交货验收注意事项：质量证明的审查：钢厂交货一定根据用户的要求按合同约定的规范交货并提供原始质量证明书。证明书中，必须具备以下内容：规范要求；质量记录编号及证明证号；炉批号，技术等级；化学成分和力学性能；船级社认可证明及验船师签字。 英标H型钢理论重量表：UB英标H型钢

UB1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249 UB英标H型钢 UB1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272 UB英标H型钢 UB1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314 UB英标H型钢 UB1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349 UB英标H型钢 UB1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393 UB英标H型钢 UB1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415 UB英标H型钢 UB1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438 UB英标H型钢 UB1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494 UB英标H型钢 UB1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584

英标H型钢UC152*152*23 (152.4*152.2*5.8*6.8) 每米重量23公斤

英标H型钢UC152*152*30 (157.6*152.9*6.5*9.4) 每米重量30公斤

英标H型钢UC152*152*37 (161.8*154.4*8*11.5) 每米重量37公斤

英标H型钢UC203*203*46 (203.2*203.6*7.2*11) 每米重量46.1公斤

英标H型钢UC203*203*52 (206.2*204.3*7.9*12.5) 每米重量52公斤

英标H型钢UC203*203*60 (209.6*205.8*9.4*14.2) 每米重量60公斤

英标H型钢UC203*203*71 (215.8*206.4*10*17.3) 每米重量71公斤

英标H型钢UC203*203*86 (222.2*209.1*12.7*20.5) 每米重量86.1公斤

英标H型钢UC254*254*73 (254.1*254.6*8.6*14.2) 每米重量73.1公斤

英标H型钢UC254*254*89 (260.3*256.3*10.3*17.3) 每米重量88.9公斤

英标H型钢UC254*254*107 (266.7*258.8*12.8*20.5) 每米重量107.1公斤

英标H型钢UC254*254*132 (276.3*261.3*15.3*25.3) 每米重量132公斤

英标H型钢UC254*254*167 (289.1*265.2*19.2*31.7) 每米重量167.1公斤 英标H型钢UC305*305*97

(307.9*305.3*9.9*15.4) 每米重量96.9公斤 英标H型钢数据表：

英标H型钢UC305*305*118 (314.5*307.4*12*18.7) 每米重量117.9公斤
英标H型钢UC305*305*137 (320.5*309.2*13.8*21.7) 每米重量136.9公斤
英标H型钢UC305*305*158 (327.1*311.2*15.8*25) 每米重量158.1公斤
英标H型钢UC305*305*198 (339.9*314.5*19.1*31.4) 每米重量198.1公斤
英标H型钢UC305*305*240 (352.5*318.4*23*37.7) 每米重量240公斤
英标H型钢UC305*305*283 (365.3*322.2*26.8*44.1) 每米重量283公斤
英标H型钢UC356*368*129 (355.6*368.6*10.4*17.5) 每米重量129公斤
英标H型钢UC356*368*153 (362*370.5*12.3*20.7) 每米重量152.9公斤
英标H型钢UC356*368*177 (368.2*372.6*14.4*23.8) 每米重量177公斤
英标H型钢UC356*368*202 (374.6*374.7*16.5*27) 每米重量201.9公斤
英标H型钢UC356*406*235 (381*394.8*18.4*30.2) 每米重量235.1公斤
英标H型钢UC356*406*287 (393.6*399*22.6*36.5) 每米重量287.1公斤
英标H型钢UC356*406*340 (406.4*403*26.6*42.9) 每米重量339.9公斤
英标H型钢UC356*406*393 (419*407*30.6*49.2) 每米重量393公斤
英标H型钢UC356*406*467 (436.6*412.2*35.8*58) 每米重量467公斤
英标H型钢UC356*406*509 (446*416*39.1*62.7) 每米重量509公斤
英标H型钢UC356*406*551 (455.6*418.5*42.1*67.5) 每米重量551公斤
英标H型钢UC356*406*592 (465*421*45*72.3) 每米重量592公斤
英标H型钢UC356*406*634 (474.6*424*47.6*77) 每米重量633.9公斤

英标型钢S235/S275/S355:OG除尘系统
除尘原理：OG系统是文氏管后接重力脱水器组成的除尘器。文氏管是一种的混合器，当其喉口通过高速气流与喷入喉口的大量水滴相碰，可使水滴强烈雾化。气流速度愈大，水滴雾化愈细。雾化的水滴与气流中的尘粒相撞混合，使尘粒凝聚增大。在后续的重力脱水过程中，由于气体流速下降，依靠尘水混合物惯性从气流中脱离出来，从而实现除尘目的。从除尘原理我们能够知道影响除尘效果的几个因素之间的关系：除尘水滴的雾化效果：风速越大、喉口愈小，雾化效果越好；水喷头的雾化性能；除尘水的压力越高，雾化效果越好。