

# 气动浆液阀Z673X-16

产品名称	气动浆液阀Z673X-16
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

气动浆液阀Z673X广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

### 气动浆液阀

浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

### Z673X气动浆液阀产品特点

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为气动

### Z673X气动浆液阀引用标准

设计制造：JB/T 8691-98

结构长度：GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000

## 阀门检查和试验：GB/T 13927-92

Z673X气动浆料阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的自动控制的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。

Z673系列气动浆液阀品种齐全。主体采用铸铁、铸铜、不锈钢等。通径从DN50~DN10000.产品广泛应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

本阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、手轮等件组成，阀门启闭靠旋转手轮动作来完成，顺时针旋转时，阀门关闭;反之为开阀。

### 结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

### 技术参数

公称压力 PN(MPa)	试验压力(MPa)		适用介质	工作温度计 ( )
壳体	密封			
0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆、泥 浆、活水砂浆、矿渣、碱液	100
1.0	1.5	1.1		

### Z673X气动浆料阀主要外型及连接尺寸

公称压力 mm	L	D	D1	D2	B × B	n-M
1.0MPa						
50	43	160	125	100	115	4-M16
65	46	180	145	120	115	4-M16
80	46	195	160	135	150	4-M16
100	52	215	180	155	150	4-M16
125	56	245	210	185	190	4-M16

150	56	280	240	210	190	4-M20
200	60	335	295	265	230	4-M20
250	70	390	350	318	280	8-M20
300	80	440	400	368	350	8-M20
350	90	500	460	430	350	10-M20
400	120	565	515	482	350	10-M24
450	120	615	565	532	350	14-M24
500	130	670	620	585	350	14-M24
600	140	780	725	685	430	14-M27