

# 充气袋防撞充气气囊货柜空气袋充气袋5010

产品名称	充气袋防撞充气气囊货柜空气袋充气袋5010
公司名称	上海梦茂包装材料有限公司
价格	11.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区头桥经济城红旗路1013号
联系电话	86-02167558235-8002 13661716432

## 产品详情

<http://chongqidai5888.taobao.com>

充气袋材质：

集装箱充气袋是一种创新和简易的运输保护工具，采用pp及pe覆盖的牛皮纸作为坚韧的外袋和气密性很高的内袋并装配气阀加工而成，内袋是要由pe为主的5层拱剂膜制成。单向逆止气阀充气或放气操作迅捷，密闭牢固，有效防止在卡车、集装箱或铁路运输中货物的相互碰撞，更是货物运输中原木材或发泡胶的新型环保替代产品

充气的用途气：

在集装箱海运和火车、货车陆运过程中，由于装货存在不可避免的空隙使货物经常发生移动、碰撞、甚至倒塌等造成不同程度的货损。梦茂® 集装箱充气袋能充分填充货物之间的间隙，吸收货物因摇晃而产生的冲量，牢牢的将货物固定在货柜里面，有效避免货物相互碰撞，起到缓冲、防倒塌等保护效果

充气袋的优点

1.节约成本. 2.量身订做，使保护更加完善； 3.提高装箱速度； 4.货物安全；

## 充气袋的作用：

- 1、充气袋可有效防止卡车、集装箱或铁路运输中货物的移动。它填充货物之间的空隙，支撑货物摇晃而产生的重量，吸叫震动，保护货物免于在运输中所受到的损害。
- 2、运输中发生货损是最普遍的，最大的货损因素是运输过程中来自向前后或向左右的货手之间的碰撞而造成包装破损。
- 3、选择充气袋大小的方法：测量货物之间的空隙大小；测量货物码垛的整体高度；测量托盘的深度或货物包装尺寸的深度。这些信息一并提交供应商，以便供应商决定充气袋的规格。
- 4、需要的保护：为了正常使用，如果货物包装有尖锐的角（如木托盘、木箱等）在充气袋的两面加入瓦楞纸板或其他平整板材可有效保护充气袋不被扎破

## 集装箱充气袋规格与选择

产品型号	规格 (cm)	最佳使用空隙值 (cm)	最大填充高度 (cm)
mm0510	50*100	10-25	90
mm0612	60*120	10-30	110
mm0812	80*120	10-40	110
mm0816	80*160	10-40	150
mm0912	90*120	10-45	110
mm1012	100*120	10-50	110
mm1018	100*180	10-50	170
mm1020	100*200	10-50	190
mm1024	100*240	10-50	230

mm1022	100*220	10-50	210
mm1222	120*220	10-60	210
mm1224	120*240	10-60	230

首先，货柜的间隙宽度与集装箱充气袋的宽度有关，一般按以下方式确定：

间隙在200 mm以内，推荐使用500 mm宽度的集装箱充气袋

间隙在300 mm以内，推荐使用800 mm宽度的集装箱充气袋

间隙在400 mm以内，推荐使用1000 mm宽度的集装箱充气袋

间隙在500 mm以内，推荐使用1200 mm宽度的集装箱充气袋

如果间隙超过500mm，需由我司销售人员免费为您做特殊的填充方案。其次，测量货物间隙的整体高度和深度。间隙高度决定集装箱充气袋的长度；间隙深度与宽度综合考虑决定集装箱充气袋的宽度。