

利川学校电动推拉门定制价格

产品名称	利川学校电动推拉门定制价格
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

由于电动伸缩门大多于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。例如，有些因素会影响电动伸缩门的灵敏度，具体来跟小编一起来了解一下吧。1、天线：采用直线型天线，并且相互行，间隔远，但占据空间大，在使用中把天线拉长、拉直可增加电动伸缩门的间隔。2、发射功率：发射功率大则间隔远，但耗电大，轻易产生。3、接收敏捷度：的接收敏捷度进步，间隔加大，但轻易受造成误动或失控。4、高度：天线越高，电动伸缩门间隔越远，但受客观前提限制。5、阻挡：目前电动伸缩门的无线器使用的是的UHF频段，其传播特性与光相似，线性传播，衍射小。如果变送器、和压力变送器之间有堵墙，间隔会大打折扣。如果是钢筋混凝土墙，影响会更严重，因为导体吸收了电波的作用。以上就是影响电动伸缩门间隔因素，伸缩门凭借着很多优点被广泛使用，这也是相对于的门所突破的方面。除一般过程控制要求外，特殊过程还应按以下对：人员的要求进行控制：焊接人员和调试人员(电气)需要经过劳动部门或质量部门的培训，培训合格持证上岗，培训合格后才能上岗；设备和生产设备在使用前应由设备经理管理。重庆满城顺科技有限公司主营产品有自动伸缩门、电动伸缩门、自动感应门、平移门、电动卷帘门、防火卷帘门、手术室气密门、翻板车库门、玻璃门、玻璃工程、道闸翼闸、智能道闸、人行通道闸、一卡通、车牌识别道闸、小区门禁系统及一系列，款款新颖、件件精美。

3.检查轨道或地面有没有杂物,卡住轮子或导向卡以免造成堵塞.本公司技术力量雄厚，设备齐全，产品不断更新，以信誉立业。客户满意是我们永无止境的追求。我们在产品质量保障的同时，也十分注重售后服务，配有专业的售后保养队伍，对我公司制作安装的产品均定期实行保养，做到跟进服务。坚持诚信为本，质量过硬的企业宗旨，真诚希望与社会各界新老客户精诚合作。