

# RC953-FE8E1-AC 16M网桥

产品名称	RC953-FE8E1-AC 16M网桥
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	98452.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

## 产品详情

rc953-8fe8e1-bl-ac/dc,主动网管型,无汇聚功能,具有反向复用功能的10/100以太网电口至八路e1接口转换器,台式设备,有本地console接口和snmp网管接口,e1接口db37接口,配合电缆出120 平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-8fe8e1-ac/dc,主动网管型,无汇聚功能,具有反向复用功能的10/100以太网电口至八路e1接口转换器,台式设备,有本地console接口和snmp网管接口,e1接口db37接口,配合电缆出75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fe8e1-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的10/100以太网电口至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fe8e1-bl-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的10/100以太网电口至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为120 平衡rj45接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-m-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(多模0-2km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-s1-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单模0-25km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-s2-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单模10-60km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-s3-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单模15-120km,1550nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-ss13-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单纤单模0-25km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-ss15-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单纤单模0-25km,1550nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-ss23-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单纤单模10-50km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-ss25-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单纤单模10-50km,1550nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为75 非平衡bnc接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-bl-m-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(多模0-2km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为120 平衡rj45接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-bl-s1-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单模0-25km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为120 平衡rj45接口,电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-bl-s2-ac/dc,被动网管型,具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口(单模10-60km,1310nm)至八路e1接口转换器,台式设备,e1接口为120 平衡rj45接,被动网管型,具有反向复用功

能的100base-fx快速以太网光口（单模15-120km，1550nm）至八路e1接口转换器，台式设备，e1接口为120平衡rj45接口，电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-bl-ss13-ac/dc,被动网管型，具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口（单纤单模0-25km，1310nm）至八路e1接口转换器，台式设备，e1接口为120平衡rj45接口，电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-bl-ss15-ac/dc,被动网管型，具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口（单纤单模0-25km，1550nm）至八路e1接口转换器，台式设备，e1接口为120平衡rj45接口，电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-bl-ss23-ac/dc,被动网管型，具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口（单纤单模10-50km，1310nm）至八路e1接口转换器，台式设备，e1接口为120平衡rj45接口，电源220v/-48v可选。rc953-fx8e1-bl-ss25-ac/dc,被动网管型，具有反向复用功能的100base-fx快速以太网光口（单纤单模10-50km，1550nm）至八路e1接口转换器，台式设备，e1接口为120平衡rj45接口，电源220v/-48v可选。rc954-fe8e1,主动网管型，具有反向复用功能的10/100以太网电口至八路e1接口转换器，卡式设备（双槽位），e1接口db37接口，配合线缆出75非平衡bnc接口。rc954-fe8e1-bl,主动网管型，具有反向复用功能的10/100以太网电口至八路e1接口转换器，卡式设备（双槽位），e1接口为120平衡rj45接口。rc954-2fe8e1-bl,主动网管型，具有反向复用功能的10/100以太网电口和100m光口(二选一)至八路e1接口转换器，卡式设备（双槽位），e1接口为平衡rj45接口。