

瑞斯康达 RCMS2811-120FE-S1

产品名称	瑞斯康达 RCMS2811-120FE-S1
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

rcms2811-120fe-m--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤多模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 四路75 非平衡e1接口 (bnc) 或者四路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离0 ~ 2km。

rcms2811-120fe-s1--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 四路75 非平衡e1接口 (bnc) 或者四路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离0 ~ 25km。

rcms2811-120fe-s2--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 四路75 非平衡e1接口 (bnc) 或者四路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离10 ~ 60km。

rcms2811-120fe-s3--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 四路75 非平衡e1接口 (bnc) 或者四路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离15 ~ 120km。

rcms2811-120fe-ss1--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 四路75 非平衡e1接口 (bnc) 或者四路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离0 ~ 25km。

rcms2811-120fe-ss2--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 四路75 非平衡e1接口 (bnc) 或者四路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离10 ~ 50km。

rcms2811-240fe-m--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤多模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 八路75 非平衡e1接口 (db37), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离0 ~ 2km。

rcms2811-240fe-s1--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 八路75 非平衡e1接口 (db37), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或 + 24v电源供电; 传输距离0 ~ 25km。

rcms2811-240fe-s2--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 八路75 非平衡e1

接口 (db37) , 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离10~60km。rcms2811-240fe-s3--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 八路75 非平衡e1接口 (db37) , 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离15~120km。rcms2811-240fe-ss1--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 八路75 非平衡e1接口 (db37) , 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离0~25km。rcms2811-240fe-ss2--ac/dc (a.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 八路75 非平衡e1接口 (db37) , 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离10~50km。rcms2811-480fe-s1-ac rcms2811-480fe-s1-dc rcms2811-480fe-ss1-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路75 非平衡e1接口 (db37) , 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离0~20km。rcms2811-480fe-ss2-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路75 非平衡e1接口 (db37) , 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离10~45km。rcms2811-480fe-bl-m-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤多模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离0~2km。rcms2811-480fe-bl-s1-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离0~20km。rcms2811-480fe-bl-s2-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离10~50km。rcms2811-480fe-bl-s3-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 双纤单模, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离15~110km。rcms2811-480fe-bl-ss1-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离0~20km。rcms2811-480fe-bl-ss2-ac_dc (a.10、b.00) 1+1双光口以太网复用器, 台式设备, 可远端网管, 单纤双波长, a光口发射波长1310nm, b光口发射波长1550nm, 提供一路10/100mbps自适应以太网接口(rj45), 十六路120 平衡e1接口(rj45), 一个扩展插槽, 可插用v.35接口子卡, 标准19英寸1u机箱, 双电源, 交流220v、直流-48v或+24v电源供电; 传输距离10~45km。