

广东英标H型钢参数表

产品名称	广东英标H型钢参数表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4860.00/吨
规格参数	材质:S355JR/S355J0 用途:钢结构、建筑结构、矿山机械、冶金设备、重型工业设备 执行标准:EN10025
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

广东英标H型钢参数表：一般情况下，当生产的工件批量很大，模具的尺寸较小时，模具钢材在模具制造费用中所占的份额很小，模具钢材的价格可不作为主要考虑的指标，可以尽量选择比较高级的适用的模具钢材。而对于大型或特大型形状较简单的模具，由于模具钢材的费用将在模具总的成本中占较大的份额，所以可以根据生产工件的批量，选用价格较低的模具钢材，或者模具本体选用价格低的模具钢材，而在模具的关键工作部位，如型腔或刃口处，采用镶块或堆焊的方法将高级的模具钢材镶上去或堆焊上去，既能提高模具的使用寿命，又能降低材料费用。英标H型钢UC系列规格表：

- 英标H型钢UC152*152*23 (152.4*152.2*5.8*6.8) 每米重量23公斤
- 英标H型钢UC152*152*30 (157.6*152.9*6.5*9.4) 每米重量30公斤
- 英标H型钢UC152*152*37 (161.8*154.4*8*11.5) 每米重量37公斤
- 英标H型钢UC203*203*46 (203.2*203.6*7.2*11) 每米重量46.1公斤
- 英标H型钢UC203*203*52 (206.2*204.3*7.9*12.5) 每米重量52公斤
- 英标H型钢UC203*203*60 (209.6*205.8*9.4*14.2) 每米重量60公斤
- 英标H型钢UC203*203*71 (215.8*206.4*10*17.3) 每米重量71公斤
- 英标H型钢UC203*203*86 (222.2*209.1*12.7*20.5) 每米重量86.1公斤
- 英标H型钢UC254*254*73 (254.1*254.6*8.6*14.2) 每米重量73.1公斤
- 英标H型钢UC254*254*89 (260.3*256.3*10.3*17.3) 每米重量88.9公斤
- 英标H型钢UC254*254*107 (266.7*258.8*12.8*20.5) 每米重量107.1公斤
- 英标H型钢UC254*254*132 (276.3*261.3*15.3*25.3) 每米重量132公斤
- 英标H型钢UC254*254*167 (289.1*265.2*19.2*31.7) 每米重量167.1公斤
- 英标H型钢UC305*305*97 (307.9*305.3*9.9*15.4) 每米重量96.9公斤
- 英标H型钢UC305*305*118 (314.5*307.4*12*18.7) 每米重量117.9公斤
- 英标H型钢UC305*305*137 (320.5*309.2*13.8*21.7) 每米重量136.9公斤
- 英标H型钢UC305*305*158 (327.1*311.2*15.8*25) 每米重量158.1公斤
- 英标H型钢UC305*305*198 (339.9*314.5*19.1*31.4) 每米重量198.1公斤
- 英标H型钢UC305*305*240 (352.5*318.4*23*37.7) 每米重量240公斤
- 英标H型钢UC305*305*283 (365.3*322.2*26.8*44.1) 每米重量283公斤

英标H型钢UC356*368*129 (355.6*368.6*10.4*17.5) 每米重量129公斤
英标H型钢UC356*368*153 (362*370.5*12.3*20.7) 每米重量152.9公斤
英标H型钢UC356*368*177 (368.2*372.6*14.4*23.8) 每米重量177公斤
英标H型钢UC356*368*202 (374.6*374.7*16.5*27) 每米重量201.9公斤
英标H型钢UC356*406*235 (381*394.8*18.4*30.2) 每米重量235.1公斤
英标H型钢UC356*406*287 (393.6*399*22.6*36.5) 每米重量287.1公斤
英标H型钢UC356*406*340 (406.4*403*26.6*42.9) 每米重量339.9公斤
英标H型钢UC356*406*393 (419*407*30.6*49.2) 每米重量393公斤
英标H型钢UC356*406*467 (436.6*412.2*35.8*58) 每米重量467公斤
英标H型钢UC356*406*509 (446*416*39.1*62.7) 每米重量509公斤
英标H型钢UC356*406*551 (455.6*418.5*42.1*67.5) 每米重量551公斤
英标H型钢UC356*406*592 (465*421*45*72.3) 每米重量592公斤
英标H型钢UC356*406*634 (474.6*424*47.6*77) 每米重量633.9公斤 英标型材：马来酸二正丁基锡(DM)，白色粉末，有毒，无润滑性，常与月桂酸锡并用，不可与金属皂类并用于透明制品中。有机锡类具有的初期色相和色相保持性，尤其是在低用量时，热稳定性优于有机锡类，特别适于用双螺杆挤出机的PVC配方使用。有机锡类主要包括硫醇锡盐类、酯硫醇锡类、巯基羧酸酯锡类及羧酸酯锡类等。国内的锡稳定剂主要以三异辛酯锡(ST)和以ST为主要成分的复合稳定剂STH—I和STH- 两种为主。2离心泵的周期性检查离心泵的周期检查一般可分为以下三种：1)日常检查，即使用中的检查，如上所述；月检查，在不拆卸零部件的情况下对设备外表进行清洗和小修，包括对轴承温度、轴封泄漏原因及电机绝缘情况等方面的检查；定期检修。包括更换轴封润滑油，检查泵和电机对中情况，检查轴套磨损情况，检查联轴器橡胶圈损坏情况，清洗机械密封、冷却液过滤器及泵过滤器，检查滑动部件磨损情况，检查接触液体的各部件损伤腐蚀情况等。