

## 鸿蝶 H44H旋启式止回阀 碳钢不锈钢 DN300

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 鸿蝶 H44H旋启式止回阀 碳钢不锈钢 DN300    |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司                   |
| 价格   | 360.00/件                     |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门<br>口径:150<br>压力:16公斤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)   |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578     |

### 产品详情

H44H/W旋启式止回阀选用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为：水、油品、蒸汽等。

#### 特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的质量高。
- 2、密封副配对先进合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

#### 特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的质量高。
- 3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况

。

可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用。

旋启式止回阀 应用范围

设计与制造

连接端尺寸

检验与试验

材料

标志

供货

旋启式止回阀 主要零件材料

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni2Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2

ZG1Cr5Mo

旋启式止回阀 主要外形尺寸

公称通径DN

H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500