

不锈钢消防撒水软管

产品名称	不锈钢消防撒水软管
公司名称	苏州亚摩斯管道设备有限公司
价格	1.00/根
规格参数	口径:25 耐压测试压力:21kgf/cm 最小弯曲半径:R150mm
公司地址	苏州市昆山宇龙路88号
联系电话	86-051218001192289 13375152076

产品详情

am-8000型无尘室专用消防撒水软管产品特点：

- 1.无尘室专用消防撒水软管通过美国fm消防论证，符合保险相关要求。
- 2.安装简单：只要传统硬管配置时间之1/4,施工方便、省时间、省成本、取代传统施工法反复丈量尺寸、切管、车牙接管、锁紧等程序，有效减少人工成本。
- 3.可有效降低因传统硬管配置误差所产生之压力，进而降低龟裂之情形发生。
- 4.允许主硬管端与天花板骨架间之相对位移，当灾害发生时，可有效减少因过大之压力造成管路漏水。
- 5.自带固定连接翅片，安装方便。
- 6.全不锈钢结构，符合无尘室消防喷淋系统要求。

am-8100型商业大楼消防撒水软管产品特点：

- 1.商业大楼消防撒水软管通过美国fm消防产品认证，符合保险相关要求。
- 2.安装简单：只要传统硬管配置时间之1/4,施工方便、省时间、省成本、取代传统施工法反复丈量尺寸、切管、车牙接管、锁紧等程序，有效减少人工成本。
- 3.可调试安装，适用于各种天花板骨架，可轻易调整撒水头位置与高度。
- 4.可有效降低因传统硬管配置误差所产生之压力，进而降低龟裂之情形发生。
- 5.允许主硬管端与天花板骨架间之相对位移，当灾害发生时，可有效减少因过大之压力造成管路漏水。