

雨晴牌TQF881-I型高效聚氨酯防水涂料

产品名称	雨晴牌TQF881-I型高效聚氨酯防水涂料
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	12.50/kg
规格参数	规格1:1.9mpa 规格2:3.5mpa 规格3:6.0mpa
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

产品详情

我公司生产的雨晴牌tqf881-i型聚氨酯防水涂料，冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好，可用于桥面防水工程、路面防水工程、隧道防水工程、建筑防水工程等各种防水行业相关领域。

湖北雨晴防水工程有限公司拥有一级防水资质，crcc铁路产品认证证书，是中国建筑行业aaa级信用企业，2015中国建材企业500强。

【产品特点】

- 1、tqf881-i型聚氨酯防水涂料可冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好；
- 2、tqf881-i型聚氨酯防水涂料涂膜具有较高的强度和弹性；
- 3、可在任何异形面上涂刷，具有较强的施工适应性。

【施工工艺】

一、基层处理：

- 1、为保证tqf聚氨酯防水层的铺设质量和节省防水涂料，采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净，不得有浮尘、杂物，不得有明水。
- 2、平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。

3、基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。

6、侧墙施工部位用墨线盒弹好控制线。

二、涂料涂刷：

1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等工具。

2、tqf881-i型聚氨酯防水涂料配比按照a：b=1：2或按包装要求执行。施工时按a、b两组分倒入一个干净的容器内，手动或电动搅拌3~5分钟至混合均匀，用塑料或橡胶刮板均匀涂刷到基层上。

3、tqf881-i型聚氨酯防水涂料涂刷前应搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。

4、当气温低于5℃时，为保证施工质量，在搅拌tqf881-i型聚氨酯防水涂料的同时，可加入防水涂料重量的3-8%的稀释剂；也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热，但预热时甲、乙两组份均不得受水，严禁明火加热。

5、将搅拌均匀的tqf881-i型聚氨酯防水涂料从挡渣墙一侧的一端开始，倒出防水涂料，按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。

6、涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕迟不宜超过20分钟。

7、防水涂料应涂刷均匀，涂刷厚度建议为1.5mm，以达到防水效果。

【适用范围】

tqf881-i型聚氨酯防水涂料适用于各类地下建筑工程防水，例如桥梁、公路、铁路和隧道的防水，还适用于各种非外露建筑工程的防水。

【施工注意事项】

1、混合好的tqf881-i型聚氨酯防水涂料建议在30分钟内用完；

2、涂膜固化前严禁与水接触；

3、施工温度应高于5℃，基层含湿率5%以内方可施工；

4、防水层未完全固化前严禁践踏或作业；

5、tqf881-i型聚氨酯防水涂料施工现场严禁烟火。

【为什么选择雨晴】

(1) 资质完善，拥有一级防水资质，crrc铁路产品认证证书；

(2) 施工经验丰富，在国内多个铁路工程，桥梁工程，隧道工程都有材料供应和施工经验；

(3) 与中铁、中建单位合作多年，材料品质有保证，相关检测报告齐全；

(4) 提供完善的售后服务，材料量大可提供免费上门指导。

雨晴牌tqf881-i型氨基防水涂料，冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好，可用于桥面防水工程、路面防水工程、隧道防水工程、建筑防水工程等各种防水行业相关领域。