

高压不锈钢深井潜水泵 炼钢厂用 大流量 DN200口径 生产

产品名称	高压不锈钢深井潜水泵 炼钢厂用 大流量 DN200口径 生产
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 材质:不锈钢 特征:高扬程、耐磨、耐腐蚀
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

高压不锈钢深井潜水泵是一种特殊的水泵，主要用于深井抽水和高压输送。这种水泵通常具有多级叶轮结构，能够实现高扬程和大流量。其材质采用不锈钢制成，具有较强的耐腐蚀性和耐磨性，能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。

高压不锈钢深井潜水泵通常采用电动机驱动，电源频率为50Hz，电压单相为220V，三相为380V。使用时，需要注意介质温度不超过40℃，介质的PH值在6.5-8.5之间，并且完全浸入水中使用，潜水深度不大于5m。此外，该泵还具有自动保护装置，能够在遇到异常情况时自动停机，确保使用安全。

在选择高压不锈钢深井潜水泵时，需要根据实际需求和工作环境选择合适的型号和规格，并注意维护和保养，以确保其长期稳定运行。

高压不锈钢深井潜水泵，是机泵直联一体的潜水电泵，直接潜入水中运行。结构细长，单级或多级上泵式充水湿式三相异步电动机潜水电泵。具有耐腐蚀、耐磨蚀、耐酸碱、充水电机、变频调控、变频调控等优点，适用于抽取或输送海水，有腐蚀的液体介质，广泛应用于石油、化工、造船、海上消防、轮船掉载，也可用于抽取地下普通饮用水、矿泉水等等。

高压不锈钢深井潜水泵产品特征：

- (1) 上泵下电机设计，立式安装使用：采用电机底部驱动，离心泵上部抽水设计，中间进水。
- (2) 耐腐蚀材料制作：整机采用不锈钢304或则更别耐腐蚀不锈钢材质制作，根据材质不同可使用在一般腐蚀性，强腐蚀性介质之中。
- (3) 高电压启动：不锈钢潜水电泵由于设计流量大，扬程较高，因此电机功率大，考虑电机驱动，发热等因素影响，需要高压启动。

(4) 高承载止推设计：为保证机组的使用寿命。不锈钢潜水电泵等深井泵设备普遍采用高承载扇形止推。

高压不锈钢深井潜水泵材质说明：

(1) 泵体：不锈钢

(2) 水轮：不锈钢

(3) 泵轴：304L

(4) 轴承：轴瓦（进口材料）

(5) 螺拴：304L

(6) 潜水电机：不锈钢

(7) 电机轴：304L

(8) 螺拴：304L