高压不锈钢深井潜水泵 炼钢厂用 大流量 DN200口径 生产

产品名称	高压不锈钢深井潜水泵 炼钢厂用 大流量 DN200口径 生产
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 材质:不锈钢 特征:高扬程、耐磨、耐腐蚀
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

高压不锈钢深井潜水泵是一种特殊的水泵,主要用于深井抽水和高压输送。这种水泵通常具有多级叶轮结构,能够实现高扬程和大liuliang。其材质采用不锈钢制成,具有较强的耐腐蚀性和耐磨性,能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。

高压不锈钢深井潜水泵通常采用电动机驱动,电源频率为50Hz,电压单相为220V,三相为380V。使用时,需要注意介质温度不超过40 ,介质的PH值在6.5-8.5之间,并且完全浸入水中使用,潜水深度不大于5m。此外,该泵还具有自动保护装置,能够在遇到异常情况时自动停机,确保使用安全。

在选择高压不锈钢深井潜水泵时,需要根据实际需求和工作环境选择合适的型号和规格,并注意维护和保养,以确保其长期稳定运行。

高压不锈钢深井潜水泵,是机泵直联一体的潜水电泵,直接潜入水中运行。结构细长,单级或多级上泵式充水湿式三相异步电动机潜水电泵。具有耐腐蚀、耐磨蚀、耐酸碱、充水电机、变频调控、变频调控等优点,适用于抽取或tisheng海水,有腐蚀的液体介质,广泛应用于石油、化工、造船、海上消防、轮船掉载,也可用于抽取地下普通饮用水、矿泉水等等。

高压不锈钢深井潜水泵产品特征:

- (1)上泵下电机设计,立式安装使用:采用电机底部驱动,离心泵上部抽水设计,中间进水。
- (2) 耐腐蚀材料制作:整机采用不锈钢304或则更别耐腐蚀不锈钢材质制作,根据材质不同可使用在一般腐蚀性,强腐蚀性介质之中。
- (3)高电压启动:不锈钢潜水电泵由于设计liuliang大,扬程较高,因此电机功率大,考虑电机驱动,发热等因素影响,需要高压启动。

(4)高承载止推设计:为保证机组的使用寿命。不锈钢潜水电泵等深井泵设备普遍采用高承载扇 形止推。

高压不锈钢深井潜水泵材质说明:

(1) 泵体:不锈钢

(2) 水轮:不锈钢

(3) 泵轴:304L

(4)轴承:轴瓦(进口材料)

(5)螺拴:304L

(6)潜水电机:不锈钢

(7) 电机轴:304L

(8)螺拴:304L