

室内/室外游泳池 石英砂过滤器 砂缸过 游泳馆水源处理 泳池设备厂家

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 室内/室外游泳池 石英砂过滤器 砂缸过 游泳馆水源处理 泳池设备厂家 |
| 公司名称 | 郑州华清水处理设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | -中原区永威薇棠 |
| 联系电话 | 15617522110 15617522110 |

产品详情

郑州泳池设备小编给大家讲一下：泳池设计师必须掌握的技术：泳池设备机房。

游泳池水处理设备机房一般由循环水池（或平衡水池）、循环水泵、过滤器、控制系统等组成。其位置应靠近游泳池的周边，以减少游泳池与水净化设备机房间管道往返

- 二、应靠近室外有排水干管的一侧，以方便过滤器反冲洗水及池子的及时排水；
- 三、应靠近热源供应方向一侧，以方便热源的引入；
- 四、应靠近室外主道路一侧，以方便机房所用设备、化学药品的运输和安全；

再建筑面积维护管理房一般应设在游泳池的建筑物内明确的土建方案。设备机房应远离办公、病房、旅馆客房等对环境噪音有严格要求的房间。

方案设备机房面积应根据处理水量及设备容量允许按施工面积的要求进行计算。据英国资料介绍：二、设备机房如设在地面层时，应有直接通向室外的设备运出入口。

的垂直运输通道。下层或地坑重机房应按设备重量及重量进行布置。化学药品、管道及阀门附件

- 1、应按池水净化处理工艺流程的先后顺序排列，以避免管道的往返重复；
- 2、按设备及设施的不同功能分门别类地进行布置，以方便运行操作；

有设备机房地槽等。机房内应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。

噪声影响。机房内应设置隔音设施。设备机房应设置隔音设施。设备机房应设置隔音设施。设备机房应设置隔音设施。

- 七、设备机房的耐火等级和消防设计应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的规定。
- 八、设备机房应设有通向游泳池循环供水管和循环回水管的管廊或沟的出入口。

设备机房中应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。

柜数量应根据设备的集质控制配置。设备机房应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。设备机房应设置消防设施。

