

豪美光学硬性内窥镜 用于检查铸造体内部的深孔、盲孔、交错孔、夹砂、毛刺、表面光洁度等铸造缺陷

产品名称	豪美光学硬性内窥镜 用于检查铸造体内部的深孔、盲孔、交错孔、夹砂、毛刺、表面光洁度等铸造缺陷
公司名称	徐州豪美光学仪器有限公司
价格	38900.00/件
规格参数	品牌:三豪 型号:HM-Y 产地:徐州
公司地址	徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园8号楼303-1室
联系电话	0516-83721866 17315700686

产品详情

徐州豪美HM系列光学内窥镜是航空发动机孔探所使用的一种重要的内窥检测设备，其主要特点是成像清晰，也称直杆内窥镜、硬杆内窥镜、硬性内窥镜、硬管内窥镜、直管内窥镜、或硬性管道镜等。豪美光学直杆内窥镜具有轻巧灵活的特点，擅长检测空间比较狭小或复杂的孔缝。

硬管内窥镜技术参数：

HM内窥镜除具备光学硬管内窥镜高透光率、无网格化、图像逼真无球变现象等优点，还具有图像可实时显示，高清画质，色彩柔和特点；高清CCD摄像机系统采用1/3Sony 摄像机，高画质、高解析度，色彩明亮。后置光源采用最新LED技术，确保图像的长时间稳定和优异的色彩表现，提高了画质及亮度。

使用范围：

HM型硬管光学内窥镜现已广泛应用于汽车零部件铸造、液压类铸造、泵体阀体类铸造、机械零部件铸造、管路管件类铸造、兵器制造等单位，用于检查铸造体内部的深孔、盲孔、交错孔、夹砂、毛刺、表

面光洁度等铸造缺陷。

插入管直径：2mm/2.7mm/3mm./4mm/6mm/8mm(选配)

硬管长度：100mm/175mm/300mm/900mm

观察角度：直视0°，侧视30°/70°/90°（选配）

视场角：80°

景深：5mm ~ 300mm

焦距：固定

插入管材质:高耐磨合金不锈钢

摄像系统：采用1/3Sony CCD摄像机，

分辨率：600 lines

电子快门：1/60s-1/10,000s

冷光源:高亮度LED光源；。 可选配手持便携式电源

光源亮度：可调

成像显示系统：8寸液晶监视器

电源：AC220V ± 10%，50/60HZ