

西门子6ES7513-1FM03-0AB0|现货

产品名称	西门子6ES7513-1FM03-0AB0 现货
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

分析仪的可靠运行对过程控制至关重要。必须记录、修正和发送测量值，设定和修改参数，检查各种功能，更新标定，并扫描状态信号（例如，用于预防性维护的信号）。因此，操作者和装置之间的通信是过程分析的一个重要组成部分，所提供的设施已成为分析仪的决定性性能特性。

抽取式连续过程气体分析

6 系列气体分析仪（ULTRAMAT 6，ULTRAMAT/OXYMAT 6，OXYMAT 6，OXYMAT 61，OXYMAT 64，FIDAMAT 6，CALOMAT 6，CALOMAT 62）以及 ULTRAMAT 23 除了模拟量和数字量输出数据传输外还提供下列通信选项：

RS 485 接口

SIPROM GA

PROFIBUS DP/PA

通用通信接口（仅适用于OXYMAT 6、ULTRAMAT 6和ULTRAMAT/OXYMAT 6）。

除了通过模拟量和数字量输出进行传送外，带有 ULTRAMAT 7、OXYMAT 7 和 CALOMAT 7 模块的模块化 SIPROCESS GA700 气体分析仪还提供了以下通信功能：

Modbus TCP

通过 UMTS 路由器进行的远程传输

Modbus?TCP/PROFINET 通信

RS 485 接口

按标准进行集成的串行接口可通过内部总线（ELAN）实现几个分析仪之间的通信。使用分析仪菜单来执行参数化。

通过ELAN进行连网

使用了 ELAN 通讯，例如用于交叉干扰校正。只有在西门子的气体分析仪间才能进行直接连接。

总线电缆，配有插头连接，ELAN 连网

接口电缆技术规格

浪涌阻抗	100 ... 300 Ω ，测量频率 > 100kHz 时
电缆电容	类型 < 60 pF/m
芯线截面积	> 0.22 mm ² ，对应于 AWG 23
电缆类型	双绞线，电缆部分的1 x 2 导线
信号衰减	在整个长度上最大9 dB
屏蔽方式	铜编织屏蔽或编织屏蔽和箔屏蔽
连接	插针3和插针8

总线终端电阻器必须桥接总线电缆第一个接头的 3-7 针和 8-9 针（ELAN 网络）。

注

如果电缆长度大于 500 m 或具有高干扰，我们建议应在设备侧安装一个中继器。