

大功率潜水深井电机 高压 浸没式 人工瀑布 海上平台

产品名称	大功率潜水深井电机 高压 浸没式 人工瀑布 海上平台
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	型号:YQS、JQS 用途:配套潜水泵使用 电机结构:充水式电机
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

大功率潜水深井电机高压浸没式人工瀑布海上平台是一种特殊的水泵和电机组合，主要用于海上平台的人工瀑布和深井抽水。这种水泵和电机组合通常具有较高的功率和扬程，能够实现大流量和高压力的水流输出。其材质采用不锈钢或高强度合金制成，具有较强的耐腐蚀性和耐磨性，能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。

大功率潜水深井电机高压浸没式人工瀑布海上平台通常采用电动机驱动，电源频率为50Hz或60Hz，电压根据具体需求可选择单相或三相。使用时，需要注意完全浸入水中使用，潜水深度根据具体需求而定。此外，该水泵和电机组合还具有自动保护装置，能够在遇到异常情况时自动停机，确保使用安全。

大功率潜水深井电机产品配置：

- (1) 电机壳：QT500
- (2) 上下导轴承座：HT200
- (3) 底座：QT500
- (4) 止推轴承：高承载石墨止推
- (5) 电机轴：42cr13
- (6) 连接方式：联轴器
- (7) 绕组线：铜质绕组

(8) 硅钢片：冷轧470

大功率潜水深井电机设计特征。

- 1、电机充水。
- 2、2极转速（4极等转速可定制。）
- 3、多种材质：铸铁、不锈钢、铜材质可选。
- 4、引出电缆长度可定制。

大功率潜水深井电机使用要求。

- 1、S工作制：连续运行工作。
- 2、充水、潜水使用：电机腔充满水，并保证潜水一定深度使用，建议入水深度不小于1-70米。
- 3、清水使用：建议含沙量不高于0.1%，如含砂量较大请提前说明。

大功率潜水深井电机使用条件

- 1、电动机应完全潜入水中，其潜入深度不大于70米，距井底不少于5米。
- 2、电动机为连续工作制。
- 3、电动机内部必须充满洁净的清水。
- 4、水质：
 - a.介质水温不高于20（若水温高于20 选用热水用潜水电机）。
 - b.固体杂质含量（重量比）不大于0.01%。
 - c.酸碱度PH值6.5-8.5。
 - d.硫化氢的含量不大于1.5毫克/升。
 - e.氯离子的含量不大于400毫克/升。
 - f、不含有油类。