

PMU-A21交流监控单元

产品名称	PMU-A21交流监控单元
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:福建二电 型号:PMU-A21 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

交流监控单元PMU-A21

2.2.1.2交流监控单元基本功能

交流监控单元采用八位单片机，负责测量两路三相的交流相电压，并根据交流电压来自动切换两路交流接触器。交流监控单元通过RS485通信总线与系统的监控模块进行通信。其完成的主要功能如下：

测量两路三相交流电压

根据交流电压的状态自动切换两路交流接触器

测量一相交流工作电流

测量两路接触器的工作状态、防雷状态、五路交流空开状态

通过RS485通信总线与系统监控模块完成数据交换

可设两个通讯地址，并有自定义INP协议及标准MODBUS-RTU协议可选

2.2.1.3交流监控单元参数特性

监控单元性能参数

供电电源：85V~320V（DC），176V~264V（AC）

额定功耗： 10W

工作温度：-5 ~40

海拔高度： 2500m

模拟量测量路数：7路（交流量）

交流电压测量精度：±1%

开关量输入路数：8路（无源常开结点）

结点输出路数：2路（额定电流5A）

绝缘强度：通信端口对机壳耐压500VAC/1Min

其他端口对机壳耐压2500VAC/1Min

交流端口与工作电源端口耐压2500VAC/1Min。