

陶瓷雾化片,微孔雾化片

产品名称	陶瓷雾化片,微孔雾化片
公司名称	深圳市康华尔电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	
公司地址	广东深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园3栋5楼
联系电话	086-075527838351-13312967622 13823300879

产品详情

康华尔公司供应陶瓷雾化片,加湿器雾化片,美容雾化片,微孔雾化片,医疗雾化片,雾化片

雾化片直径为：16mm,20mm,25mm系列不锈钢雾化片,镀镍雾化片,镀钛雾化片,耐酸碱雾化片。

超声波换能器,人体红外传感器,硅光管,紫外线,角位移等。特价优质品。

概述,陶瓷雾化片,加湿器雾化片,美容雾化片,微孔雾化片,医疗雾化片,雾化片

雾化晶片主要采用有包玻璃釉雾化片面精制而成,光亮美观。具有很强的耐碱,耐酸等功效,

且使用寿命可达5000小时以上,雾化晶片主要用于雾化器,加湿器和某些医疗器械。

技术指标,陶瓷雾化片,加湿器雾化片,美容雾化片,微孔雾化片,医疗雾化片,雾化片

1,晶片外观：外表面平整,光亮一致,无明显的机械损伤。

2,晶片表面：采用有色玻璃釉面,光亮耐酸碱耐用。

3,晶片尺寸：（ 16, 20,厚度：1,2±0,01mm)

4,电极拉力强度f 600g

5,经向机电耦合系数kp>60

6,介质损耗tg <0,004

7,耗水量： 16>110毫升/1h; 20>240毫升/1h,雾化换能片:利用超声原理将水变成微小的

水珠成雾状广泛应用与于宾馆 盆景,家居室内的干湿度的调节以防止由于空气干燥而影响身体健康。

型号:t25-17

规格尺寸:25x1,2mm

谐振频率:1,70mhz

谐振阻抗:< 2 ohm

耦合系数:> 52 %

最大工作电压: 60v

最大工作温度: 85

该产品是我厂多年研究测试得出之技术结晶,

已达到国际先进水平,具有性能稳定,雾粒微小,雾化量大,防腐蚀,使用寿命长等特点.

<http://www.konuaer.com>

<http://www.konuaer.net>

20mm108khz,微孔雾化片,陶瓷雾化片 1.应用

此规格超声波雾化片主要应用在微量雾化设备中。 2. 型号 kh-20mm-108khz-b

3. 规格说明 3.1 外形图 见图纸最后一页no. kh-20mm-108khz-b -01

3.2 电气参数 3.2.1 谐振频率 (fr)

fr = 108khz \pm 5khz 3.2.2 谐振阻抗 (ro)

ro = max. 80 3.2.3 静态电容 (cp)

cp = 3000pf \pm 15% 4、测试方法 4.1.1 测试环境: 23 \pm 3 40 ~ 70%rh.

4.1.2 测试仪器: 同惠th2818 5、雾化片最大输入峰值: vp-p: max: 65v

6、雾化片最大输入功率: 2w, 正常使用: 1~1.5w 雾化片尺寸