

电热辐射管1

产品名称	电热辐射管1
公司名称	兴化市宏伟石英电器有限公司
价格	28.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市兴化市张郭镇欧家工业区
联系电话	0523-83767333 13814496288

产品详情

这种加热器的结构基本上与第一种结构相同，只是加热元件采用电阻带绕制，电阻带一般厚度为1-3 mm，宽度10-20 mm，管芯也多为多个分组式管芯组成，在同样表面负荷下，热辐射面大，材料可节省，一般大功率点加热辐射管采用此种形式。3、轴向波折形笼柜式电热辐射管（俗称鼠笼式）其结构是将加热元件的电阻丝（带）弯成“u”形串入多块绝缘耐高温的陶瓷支撑盘中，中间用一根耐热棒固定，一般有效长度：900~2400；一般套管外径：80~280。单根功率：2kw~40kw；单根电压：30v~220v。这种辐射管寿命较长。

电加热辐射管的特点 1、实用、可靠。我厂产品交给用户经过生产验证，质量可靠耐用。

2、核心材料采用直流氩弧焊接，使表面负荷、电阻差等各项技术指标得到保证。

3、耐热绝缘材料是以德国的配方，该瓷件热震性好、耐高温、寿命长、表面质量好。

本公司设计制造的电热辐射管，有高、中、低温炉用和特种气氛炉用规格任意选用。外套管系采用无缝耐高温合金管及板卷管、离心铸管、非金属专用抗渗碳套管等。并根据辐射管加热元件在各种气氛及恶劣循环条件下使用时，一般电阻合金不能适用的情况下。公司科研人员研制出一种新的电阻合金辐射管专用材料。该材料性能稳定、电阻率高、温度系数小，适应各种辐射管式加热元件使用，以独特的使用性能代替了昂贵的进口材料。

电热辐射管其优点是 1、安装、检测、维修方便，均在炉外进行。无须停炉或冷却炉温进行维修更换电加热装置。正常生产情况下，更换仅需10分钟左右，大大减少劳动强度，提高生产率。2、结构紧凑，性能稳定、单根功率大、使用寿命是普通电加热管的几倍。

（电热辐射管，电加热辐射管产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸）

生产厂家介绍：

兴化市宏伟石英电器有限公司

公司地址：江苏省兴化市张郭镇欧家工业区

石英加热管咨询电话0523-83767333 传真0523-83767321

宏伟电热服务热线：13814496288

单头石英液体加热管生产厂家网址：<http://www.jshwdr.com>