

弹簧盐雾试验湖州金属材料中性盐雾检验

产品名称	弹簧盐雾试验湖州金属材料中性盐雾检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

弹簧盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考簧或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。弹簧盐雾试验分两类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。

人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的盐雾试验机，造成盐雾环境来对弹簧的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。

弹簧盐雾试验要求:

(1) 盐雾试验机的使用环境要求

- 1、设备周边必须有600mm以上的空间。
- 2、设备周围的温度要保持在15 ~ 30 之间。
- 3、设备无阳光直射或其他热源直接辐射
- 4、设备周转无强烈气流，当周围空气需强制流动时
- 5、气流不应直接吹到箱体上。
- 6、设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
- 7、设备使用电源电压的波动 $\pm 10\%$ 。

(2) 试验样品放置在盐雾试验箱内且测试面正面朝上，让盐雾试验箱喷雾时产生的盐雾自由沉降、沉积

在样品的测试面上，盐雾不能直接喷射到样品的测试面上。

试验样品一般情况下应放平。在盐雾试验箱中样品测试面应与垂直方向成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，并尽可能成 20° ，对于不规则的试样(如整个工件)也应尽可能接近上述要求。

弹簧盐雾试验判定标准: 试验标准符合: CNS 3627 3885 4159 7669 8886 JISD-0201 H-8502 H-8610 K-5400 Z-2371 ISO 3768 3769 3770 ASTM B-117 B-268 GB-T2423 GJB 150 等标准。