

ZTRS卫生级气动薄膜调节阀(调节阀-卫生级调节阀-气动薄膜调节阀)

产品名称	ZTRS卫生级气动薄膜调节阀(调节阀-卫生级调节阀-气动薄膜调节阀)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZTRS 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品工作原理和用途：

ZTRS(ZRS-10K)气动卫生型调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节，如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。

产品结构特点：

气动卫生型调节阀具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点，尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高，完全符合IEC534-1-1978标准。阀门泄漏量符合ANSIB16.104标准，调节阀配用不同的多弹簧执行机构，输出力大。角型设计确保阀门自排放，标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。

产品性能参数：

阀体型式	角型铸造球体式（标准型）三通、直通、多通等（变型产品）		
阀芯型式	单座柱塞型阀芯	填料	三元乙丙橡胶,聚四氟乙烯
公称口径	Dn15、25、40、50、65、80、100mm	公称压力	PN1.0MPa
连接型式	卡箍式、螺纹式、法兰式		

执行机构型式	多弹簧式膜片执行机构	膜片材料	乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围	1.5 ~ 3kg/cm ² (0.15 ~ 0.3M 气源接口 Pa)		M16 × 1.5
附件	阀门定位器、手轮机构、空气过滤减压阀、行程开关、阀位传送器等。		

产品主要零件材料：

阀体	304	314	316	316L
阀座	304	314	316	316L
垫片	聚四氟乙烯(PTFE)			
阀芯阀杆	304	314	316	316L
卡箍	304	314	316	316L
密封垫	聚四氟乙烯(PTFE)			
阀盖	304	314	316	316L
填料	V型聚四氟乙烯(PTFE)			
弹簧	304	314	316	316L
螺母	304	314	316	316L

产品主要尺寸：

公称通径mm	25	40	50	65	80
L0	100	105	105	155	155
L1	100	125	125	175	175
A	285	285	285	285	285
L	90	90	90	95	95
H	470	480	480	510	510