

# 景德镇RBT型氯气报警器销售电话

产品名称	景德镇RBT型氯气报警器销售电话
公司名称	济南如特科贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南如特科贸有限公司
联系电话	0531-58615066 18668913066

## 产品详情

景德镇rbt型氯气报警器销售电话|江西氯气泄漏探测器生产厂家

氯气气体报警器主要对氯气气体浓度进行检测显示，当氯气气体的浓度超出正常时，及时发出报警声音，氯气气体报警器主要有气体报警控制器和气体报警探测器组成，产品广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。具体参数如下：

(氯气气体报警器24小时服务热线：0531-58966979 15665715377 qq:1730559088)

氯气气体探测器产品特点：

- 1.与rbk-6000系类气体报警控制器配套使用；
- 2.采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；
- 3.四线制总线结构；
- 4.隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 5.体积小、安装简便；
- 6.采用模块化结构设计，便于系统维护；

氯气气体探测器技术参数：

- 1.检测气体：可燃气体、有毒气体
- 2.半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器
- 3.采样方式：自然扩散式
- 4.测量精度： $\pm 5\%fs$
- 5.相应时间：30s
- 6.工作电压：dc12v ~ dc30v
- 7.温度：-40 ~ 65
- 8.连接线缆：rvvp4 × 0.75或4 × 1.0国标线
- 9.传输距离：1200m
- 10.防爆等级：exd ct6
- 11.安装螺旋：g1/2"
- 12.安装方式：固定支架、钢管、墙壁装
- 13.体积：126mm(l) × 93mm(w) × 48mm(h)

氯气气体报警控制器产品特点：

- 1.使用高速cpu处理器,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性
- 2.lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3.使用485通讯协议，可靠性高；
- 4.4组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v/5a；

- 5.采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 6.可通过计算机实现本地监控，探测器运用状态数据可永久存储。

技术参数：

体积：370mm(l) × 305mm(w) × 90mm(h) 工作电压：ac220v ± 10  
使用温度：-20 ~ 60 使用湿度：95%rh  
lcd液晶屏幕显示：%lel/ppm/vol% 报警系统：声光报警  
报警音量：75db 传输距离：1200m

济南如特安防报警器有限公司是一家集生产研发销售为一体的大型企业，公司主要研发生产气体检测仪、气体报警器、气体探测器、气体报警控制器以及静电接地报警器等安防设备！

氯气气体报警器：<http://www.rtaqfh.com/>

联系人：包经理

电话：0531-58966979

手机：15665715377

qq: 1730559088

邮箱：15665715377@jnrtdm.com

产品销往：山东-江苏-山西-江西-广东-广西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-新疆-甘肃-四川-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西等全国各地。

产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

公司郑重承诺：一年以内产品有质量问题公司免费维修。