

洗涤污水处理设备，广东省洗涤污水处理设备，洗涤洗衣污水处理设备 洗涤污水处理设备装置 洗衣洗涤布草床单被罩

产品名称	洗涤污水处理设备，广东省洗涤污水处理设备，洗涤洗衣污水处理设备 洗涤污水处理设备装置 洗衣洗涤布草床单被罩
公司名称	山东玉坤环保工程科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:山东省潍坊市 日处理量:30-300吨/d 处理标准:一级A/B标准
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区殷大路与玉清西街交汇处10950号（注册地址）
联系电话	13336360907 18905360855

产品详情

产品详细介绍

我有一壶酒，足以慰风尘。千杯不解饮，万杯苦沉沦。

忧心天下事，污水何日尽。玉坤担此任，丽水绵万里。

洗涤污水处理设备特点：

- 1、设备处理能力大、效率高、占地少、能消除污泥膨胀、维护简单、使用方便。
- 2、设备抗氧化、耐腐蚀性强，碳钢喷塑为主体，环氧沥青防腐材料做设备铠甲。
- 3、设备采用智能液位浮球控制，当洗涤污水达到液位时，污水提升泵开始抽吸。
- 4、采用气浮机向水中曝气时，对去除水中的表面活性剂及臭味有着明显的效果，同时由于曝气增加了水中的溶解氧，为后续处理提供了有利条件。可以有效减轻污水处理工艺中生化单元的负荷，对提高COD、BOD的去除率有举足轻重的作用。
- 5、设备采用二氧化氯进行消毒，杀菌彻底、无残留，且出水无异味不会造成污染。

洗涤污水处理原理：

洗涤污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质（即SS），溶解性有机物在一定条件下，

可以转化为非溶解性物质，污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物

转达化为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶解性物质（即SS）去除以达到净化污水的目的，

而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。

洗涤污水处理设备安装、调试及注意事项；

- 1、设备安装前，必须夯实地基。架空安装基础必须能承担设备运行时的重量。
- 2、洗涤污水设备就位后需调整水平，污泥出口可接至污泥槽或污泥处理设备。
- 3、污水进口与反应池之间的联接管道，要求越短越好，以免絮凝体在管道中被破坏。
- 4、清水出口可接通下水道排放，如需进入下道处理工序，可直接与下道处理设备相接。

A、设备调试前，应做好以下准备工作：

- 1、要清洗水池内所有的脏物、杂物。
- 2、对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油润滑。
- 3、接通电源，启动水泵，检查转向是否与箭头所标方向一致。

用手动控制启动空压机，检查空压机运转是否正常，发现异常情况应及时查清原因。

- 4、按下刮沫机开关，使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下，

刮沫机反向行走，直到污泥槽，行程撞块将刮板翻起，按下停止按钮，停止刮沫。

洗涤污水处理设备设计原则；

- 1) 设计采用的自动化程度较高，提高工作效益和使用寿命，降低成本；
- 2) 在工艺设计时，要有较大的灵活性，可调性，以适应水量、水质的周期变化。

3) 因地制宜，合理布局，有效地利用场地空间，采用污泥前置回流硝解工艺，降低污泥产量。

4) 选用合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小。

5) 本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染，该洗涤污水处理设备没有问题。

我公司为洗涤厂提供的售后服务；

1. 售前服务：在购买产品之前，我们将为您提供详细的产品介绍，并提出多种备选方案。

2. 售中服务：提供详细的设计方案、安装图纸、解答客户咨询的任何问题。

3. 售后服务：按您的实际使用情况由公司的专业技术人员为您指导安装、调试。

运行成本分析：

1、电耗费用：每吨污水处理耗电，折合人民币：0.435元。

2、人工费用：操作简单、维护方便，只需有人定期检查。

3、药剂费用：本处理系统不需加药，此项为0元。

4、总结结论：处理1吨污水，成本费约计0.45元。

我自狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄。

大风起兮云飞扬，污水处理一体化。

环保设备谁达标，山东潍坊找玉坤。

资质手续都齐全，场地车间也具备。

生活洗涤和医院，屠宰也能处理好。

保护环境我辈责，携手并进中国梦。

桃花潭水深千尺，玉坤环保就是行！