

# 离心制丸包衣机

产品名称	离心制丸包衣机
公司名称	常州钱江干燥设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市郑陆镇三河口工业园区
联系电话	0519-88670786 13861058898

## 产品详情

离心制丸包衣机特点\_离心制丸包衣机性能\_离心制丸包衣机原理-技术咨询：13861058898

钱江牌离心式制丸包衣机，又称离心造粒包衣机、离心式包衣造粒机，xyt-350、xyt-500、xyt-1000系列工作原理 粉粒物料受转盘离心力、摩擦力和环隙气体浮力的共同作用，与喷入适量的雾化了的浆液混合、粘合聚集完成起母、造粒、颗粒放大、滚圆、包衣等多种功能。产品特点 钱江牌xyt离心式制丸包衣机，兼具有制粒制丸机、包衣机双重功能，主要用于各大院校、制药企业、医院、科研院所的产品研发试验。具有起母、造粒、颗粒放大、滚圆、包衣等几种功能。技术特点

立式封闭型结构，密闭操作，作业过程无粉尘，物料损耗少； 控制系统采用plc编程，触摸式液晶控制。制备过程工艺参数可设定、显示、记录和追溯；保障工艺操作和产品质量重现性良好；

转盘转速、供风机、喷液流量、供粉量采用变频调速；

具有供风温度、喷液量、风量风压、喷雾压力、调控，确保操作参数的重现性。技术参数 项目 机型  
xyt-350 xyt-500 生产能力 kg/批 0.8-2.0 3-5 母粒最少投入量 kg/次 堆密度0.7kg/m<sup>3</sup>) 0.5 1.0 丸粒最大输出量  
kg/次 (堆密度0.76kg/m<sup>3</sup>) 2.0 5 丸粒直径 (mm) 0.25 ~ 2.5 最大放大倍数  $k=d/d_2$  转盘转速调节范围  
(rpm) 0 ~ 650 0 ~ 600 制丸时间 min/次 30 ~ 60 30 ~ 60 转盘直径 (mm) 350 500 主机功率 (kw) 1.5 3 供粉方式  
螺杆送料 螺杆送料 供粉电机功率 (kw) 0.18 0.18 气源 mpa 0.2 ~ 0.6 压缩空气耗量 m<sup>3</sup>/min 25 25 温度控制  
室温 ~ 120 (选配) 电源 (v/hz) 380 (1 ± 10%) /50 风机 风量 m<sup>3</sup>/min >400 >480 风压 kpa 2.8 3.18 电机  
功率 (kw) 0.55 0.55 最大装机总功率 kw 5.5 7.5 加热功率 kw 1.5 3 设备总质量 (kg) 250 350  
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm) 1100 × 700 × 1400 1100 × 800 × 1450