

达州双相钢阀门型号大全厂家地址 鲁阀阀门科技

产品名称	达州双相钢阀门型号大全厂家地址 鲁阀阀门科技
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

双相钢阀门型号大全综合力学性能好。有较高的强度和疲劳强度，屈服强度是18-8型奥氏体不锈钢的2倍。固溶态的延伸率达到25%，韧性值AK（V型槽口）在100J以上。

双相钢阀门型号大全可焊性良好，热裂倾向小，一般焊前不需预热，焊后不需热处理，可与18-8型奥氏体不锈钢或碳钢等异种焊接。

有高铬铁素体不锈钢的各种脆性倾向，不宜用在高于300 ° C的工作条件。双相不锈钢中含铬量愈低，等脆性相的危害性也愈小。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

双相钢球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。

流阻力小，球阀是所有阀类中流阻阻力小的一种，止回阀即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。

开关迅速方便，只要阀体转动90°，蝶阀球阀就完成了全开或全关动作，双相钢阀门型号大全，很容易实现快速启闭。

密封性能好。球阀阀座（密封圈）闸阀一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力球阀的增加而增大。

双相钢球阀的安装使用：两端法兰与管路连接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形造成泄漏。双相钢球阀顺时针方向旋转手柄为关闭，反之为开启。

双相钢球阀只可作断流、通流，不宜有流量调节。含硬颗粒液体容易使球表面划伤。安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。双相钢球阀安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。阀门安装前必须进行外观检查，阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。带传动机构的球阀，双相钢球阀按产品使用说明书的规定安装。

达州双相钢阀门型号大全厂家地址-鲁阀阀门科技由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事气动阀门厂家，气动阀门价格，气动阀门的厂家，欢迎来电咨询。