

佳能ir3235n复印机

产品名称	佳能ir3235n复印机
公司名称	惠州市胜佳办公设备商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠深公路天平针对南山3排5栋1楼
联系电话	0752-2277992 13516658848

产品详情

佳能ir2535i复印机重要参数 • 产品类型：馈纸式 • 最大幅面：a3 • 扫描元件：cmos图像传感器
• 光学分辨率：100x100dpi，150x150dpi，200x20... • 扫描速度：纵向：60ppm（单面），120ipm（...
• 色彩位数：24位 • 接口类型：scsi-3，高速usb2.0 • 产品尺寸：480 × 531 × 311mm
• 扫描光源：rgb led • 产品用途：行业扫描 • 扫描模式：黑白、错误扩散、高级文本增强、...
• 送稿器容量：300页 佳能ir2535i复印机基本参数 • 产品用途：行业扫描
• 产品类型：馈纸式 • 最大幅面：a3 • 扫描元件：cmos图像传感器 • 光学分辨率：100x
100dpi，150x150dpi，200x200dpi，240x240dpi，300x300dpi，400x400dpi，600x600dpi
• 最大分辨率：600x600dpi • 扫描介质：文件，图片，名片
• 扫描速度：纵向：60ppm（单面），120ipm（双面） 横向：70ppm（单面），140ipm（双面）
• 接口类型：scsi-3，高速usb2.0

性能参数 • 扫描光源：rgb led • 扫描模式：黑白、错误扩散、高级文本增强、高级文本增强ii
• 色彩位数：24位 • 灰度参数：256级 • 送稿器容量：300页
• 介质尺寸：宽度：50.8-305mm，长度：70-432mm
• 介质重量：自动送入：0.06-0.25mm，52-209g/m² 手动送入：0.05-0.30mm，42-255g/m²
• 双面扫描：自动 • 网络扫描：不支持

其它参数 • 产品尺寸：480 × 531 × 311mm • 产品重量：22.5kg • 驱动程序：isis/twain
• 电源功率：扫描：84w，睡眠：3.9w • 环境参数：工作温度：10-32.5，工作湿度：20-80%rh
• 其它特点：作业功能，超声波双张送入检测，订书钉检测，防止渗透/移除背景，跳过空白页，自动
纸张尺寸检测，歪斜校正，文本方向识别，移除装订孔，对开扫描，仅计数模式，校验扫描，快速恢复
系统，双流输出

扫描仪附件 • 包装清单：主机 x1 电源线 x1 快速安装指南 x1
安装光盘（驱动软件，图像编辑软件，电子手册）x1 保修卡 x1 • 可选附件：印记器组件
条形码模块 批次代码解码器 滚轮更换工具包 印记器墨盒

保修信息 • 保修政策：全国联保，享受三包服务 • 质保时间：1年 • 质保备注：主机1年
• 客服电话：400-622-2666

• 电话备注：周一至周五：9:00-20:00；周六和周日：9:00-18:00（节假日休息） • 详细内容：佳能支持全国联保，可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下，本品发生故障，您可查询最近的维修点，由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货。超过15日又在质保期内，可享受免费保修等三包服务政策，产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。