

B1414T型陶瓷窑炉

产品名称	B1414T型陶瓷窑炉
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

产品详情

产地：美国

b型：这些窑多边形，顶部装载手动控制。都配备了窑保姆®定时器。

在b型，配有清洁空气系统（风扇）预接线仅适用于一定规模的额外成本。

特点：

I 道森窑保姆定时器，

I 卓越的锁盖支撑，

I 两个位置盖通风道具，

I 说明书及指令板。

I 无限的功率调节开关（次），

I 卓越的温度均匀性，预装窑支架，

I 起重手柄，钢底安全板，

型号参数：

型号	b1414t	b1814hp	b18ht	b23ht	b2418ht	bt2418ht	b2
砖厚度	6.35cm	6.35cm	6.35cm	6.35cm	6.35cm	7.62cm	6.3
最大锥体号/ 最高温度	6 / 2350 ° f	10 / 2350 ° f	6 / 2250 ° f	6 / 2250 ° f	10 / 2350 ° f	10 / 2350 ° f	6 / 22
内腔开口	14.38" hep	14.38" hep	17.5" oct.	17.5" oct.	23.38" dec	23.38" dec	23.38
深度	35cm	46cm	46cm	57cm	46cm	46cm	57
容量	39l	51l	74l	94l	133l	133l	16
外宽	56cm	53cm	22.5 in	57cm	75cm	77cm	75
外深	57cm	62cm	66cm	66cm	86cm	89cm	82
高度	70cm	81cm	81cm	93cm	84cm	84cm	95
计时器	电子	电子	电子	电子	电子	电子	电
电压	240 v	240 v	240 v	230 v	220 v	220 v	24
电流	16 a	24 a	22 a	24 a	36 a	36 a	3
功率	3.8 kw	4.2 kw	5.3 kw	6 kw	7.9 kw	7.9 kw	9.1
频率	50/60 hz	50/60 hz	50/60 hz	50/60 hz	50/60 hz	50/60 hz	50/6
保险丝	20	30	30	30	50	50	5
重量	50kg	54kg	63kg	68kg	95kg	110kg	95
插头类型	6-30p	6-30p	6-30p	6-30p	6-50p	6-50p	6-

